【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 AKRB16065MZ4
仕様表 （室内ユニット） AIK-AP806H ×2
（室外機） ROA-AP1605SZ2
（分岐管） RBC-TWP50

壁掛1
冷専1
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷式壁掛形）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格標準能力	kW	14.0〈2.6～16.0〉	
	顕熱比	-	0.70	
	冷房エネルギー消費効率	-	2.64	
	中間標準能力	kW	6.3	
	中間中温能力	kW	6.7	
	最小中温能力	kW	-	
通年エネルギー消費効率		(注6)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	4.9	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.9	
電気特性	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格標準	kW	5.31 / 5.31	
	消費電力 冷房 中間標準	kW	1.43 / 1.43	
	消費電力 冷房 中間中温	kW	1.17 / 1.17	
	消費電力 冷房 最小中温	kW	- / -	
	運転電流 (最大)	A	16.1 / 16.1 18.8 / 18.8	
	力率	%	95 / 95	
(注2)	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIK-AP806H	
	外装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	320	
	外形寸法 幅	mm	1,050	
	外形寸法 奥行	mm	228	
	総質量	kg	12	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール	
	送風装置 送風機		横流ファン	
	送風装置 風量 (注11) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
	送風装置 電動機	kW	0.030	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注5)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径（呼び径）		16(塩ビ管)	
	騒音値 音響パワーレベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	62 / 58 / 56 / 54 / 51	
	騒音値 音圧レベル (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	47 / 43 / 41 / 39 / 36	
(注4)	電熱装置		取付不可	

室外機	形名		ROA-AP1605SZ2	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,340	
	外形寸法 幅	mm	900	
	外形寸法 奥行	mm	320	
	総質量	kg	90	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 電動機	kW	3.10	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m3/min	103.0	
	送風装置 電動機	kW	0.100+0.100	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音 (注10) 音響パワーレベル (注9)	dB	66	
	定格騒音 (注10) 音圧レベル (注8)	dB	49	
	IPコード		IPX4	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・3.10	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40	

冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ	m	15
	分岐配管長さの最大差	m	10

電源設計	漏電遮断器 (注12)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	30	
	電源配線		線径	電源線こう長(最大)
			単線1.6mm	-/-
			単線2.0mm	14 / 14
			撚線3.5mm^2	16 / 16
			撚線5.5mm^2	25 / 25
			撚線8.0mm^2	37 / 37
			撚線14.0mm^2	65 / 65
			撚線22.0mm^2	103 / 103
			撚線38.0mm^2	-/-

連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：VCTF0.5-2.0mm2 2芯
リモコンコード	（室内Aにのみ接続します）	（200mまで） （500mまで）	VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF （JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2515610Z - 11

東芝キヤリア株式会社