【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AKRA08064MZG4
仕様表 （室内ユニット） AIK-AP806H
（室外機） ROA-AP804SZG2

壁掛1
冷専1

# 東芝パッケージエアコン （空冷式壁掛形）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格標準能力 | | kW | 7.1 〈2.2～8.0〉 |
| | | 顕熱比 | - | 0.70 |
| | 冷房エネルギー消費効率 | | - | 3.00 |
| | 中間標準能力 | | kW | 3.4 |
| | 中間中温能力 | | kW | 3.6 |
| | 最小中温能力 | | kW | - |
| 通年エネルギー消費効率 | | | (注6) | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | | - | 4.7 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | | - | 4.8 |
| 電気特性 | 電源 | | (注3) | 三相 200V 50/60 Hz |
| | 消費電力 冷房 | 定格標準 | kW | 2.37 / 2.37 |
| | | 中間標準 | kW | 0.806 / 0.806 |
| | | 中間中温 | kW | 0.668 / 0.668 |
| | | 最小中温 | kW | - / - |
| | 運転電流 (最大) | | A | 7.15 / 7.15<br>9.50 / 9.50 |
| | 力率 | | % | 96 / 96 |
| (注2) | 始動電流 | | A | - / - |
| 室内ユニット | 形名 | | | AIK-AP806H |
| | 外装 | | | ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 320 |
| | | 幅 | mm | 1,050 |
| | | 奥行 | mm | 228 |
| | 総質量 | | kg | 12 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール |
| | 送風装置 | 送風機 | | 横流ファン |
| | | 風量 (注11) 急/強+/強/弱+/弱 | m3/min | 17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.030 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注4) | リモコンスイッチ |
| | ドレン口径（呼び径） | | | 16(塩ビ管) |
| | 騒音値 | 音響パワーレベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱 | dB(A) | 62 / 58 / 56 / 54 / 51 |
| | | 音圧レベル (注8) 急/強+/強/弱+/弱 | dB(A) | 47 / 43 / 41 / 39 / 36 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP804SZG2 |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 795 |
| | | 幅 | mm | 900 |
| | | 奥行 | mm | 320 |
| | 総質量 | | kg | 58 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 電動機 | kW | 1.40 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | m3/min | 56.7 |
| | | 電動機 | kW | 0.063 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音 (注10) | 音響パワーレベル (注9) | dB | 63 |
| | | 音圧レベル (注8) | dB | 46 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 設計圧力 | | 高圧部 | MPa | 4.15 |
| | | 低圧部 | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A・2.10 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 40 |
| 冷媒配管 | 室外機・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ15.9 液側：φ9.5 |
| | 最大実長 | | m | 50 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注12) | 15A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |
| | | ヒューズ | A | 15 |
| | | 配線用遮断器 | A | 15 |
| | 電源配線 | | | 線径 / 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm - / - |
| | | | | 単線2.0mm 29 / 29 |
| | | | | 撚線3.5mm² 32 / 32 |
| | | | | 撚線5.5mm² 51 / 51 |
| | | | | 撚線8.0mm² 74 / 74 |
| | | | | 撚線14.0mm² 130 / 130 |
| | | | | 撚線22.0mm² 205 / 205 |
| | | | | 撚線38.0mm² - / - |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 70 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |
| | | | | |
| | | | | |
| リモコンコード | | | (200mまで)<br>(500mまで) | VCTF0.3mm2 2芯<br>VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など |

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF （JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2515601ZG - 11

東芝キヤリア株式会社