東芝パッケージエアコン

(空冷式床置形スタンドタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格標準能力	kW	20.0 < 6.0 ~ 22.4 >		外形名	ROA-AP2245Z2					
	顕熱比	-	0.62			外装	シルキーシェード(ワッパ)Y8.5/O.5				
	冷房エネルギー消費効率	-	2.10				外形寸法	高さ	mm	1,540	
	中間標準能力	kW	10					幅	mm	900	
	中間中温能力	kW	10.6				奥行	mm	320		
最小中温能力	kW	-		総質量	kg		119				
通年エネルギー消費効率 (注4)	エネルギー消費効率	-	3.6		圧縮機	形式	全密閉形				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)	-	3.6			電動機	kW	4.20			
	APF (JIS B 8616:2006)	-	3.6			極数		4			
電気特性 (注2)	電源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz		空気熱交換器	フィンドチューブ					
	消費電力	定格標準	kW	9.51 / 9.51		冷媒制御	電子制御弁				
		中間標準	kW	3.14 / 3.14			送風装置	送風機	プロペラファン		
		中間中温	kW	2.56 / 2.56				標準風量	m ³ /min	133.3	
		最小中温	kW	- / -				電動機	kW	0.100+0.100	
運転電流	A	29.2 / 29.2		高圧スイッチ	MPa			作動: 4.15 復帰: 3.20			
力率	(最大)	29.2 / 29.2		低圧スイッチ	MPa	-					
	始動電流	A	94 / 94		保護装置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
室内機	外形寸法	AIF-AP2245H-1		ケースヒータ	-						
	外装	シルキーシェード(マンセル)Y8.5/O.5			定格騒音	dB	73				
	外形寸法	高さ	mm		1,750	音響パワーレベル	(注8)				
		幅	mm		880		音圧レベル	(注7)	dB		
		奥行	mm		450	IPコード		IPX4			
総質量	kg	97		設計圧力	高圧部	MPa	4.15				
空気熱交換器	フィンドチューブ		低圧部	MPa	2.21						
ユニット	防音・断熱材	難燃性* リバフロー・ポリフレン		冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・5.30					
	送風装置	送風機	シロココファン		冷媒追加不要の最大実長	m	30				
		風量	(注10) m ³ /min	51.7 / - / 39.5		冷媒追加量	g/m	40			
	電動機	kW	0.210		冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側: φ25.4 液側: φ9.5			
	エアフィルタ	室内ユニットに付属		最大実長		m	70				
運転調整装置	室内ユニットに内蔵		最大落差	m		室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 30					
ドレン口径(呼び径)	20(塩ビ管)		漏電遮断器	(注11)		40A、30mA 0.1sec以下					
騒音値	音響パワーレベル	(注6) dB(A)	68 / 62	開閉器容量		A	60				
電熱装置	音圧レベル	(注7) dB(A)	53 / 47	ヒューズ	A	40					
	取付不可			配線用遮断器	A	40					
設計	電源配線	線径	電源線こう長(最大)		電源配線	単線1.6mm	6 / 6				
		単線2.0mm	10 / 10			燃線3.5mm ²	11 / 11				
		燃線3.5mm ²	11 / 11			燃線5.5mm ²	18 / 18				
		燃線5.5mm ²	18 / 18			燃線8.0mm ²	27 / 27				
		燃線8.0mm ²	27 / 27			燃線14.0mm ²	47 / 47				
		燃線14.0mm ²	47 / 47			燃線22.0mm ²	74 / 74				
		燃線22.0mm ²	74 / 74			燃線38.0mm ²	128 / 128				
		燃線38.0mm ²	128 / 128								
	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本							
			120 m以下	別ケーブル 燃線3.5mm ² ×2本 燃線3.5mm ² ×1本							
リモコンコード	(500mまで)	VCTFO.5-2.0mm2 2芯									

(注1) 冷房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
 < > 内は能力範囲を示します。
 (注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
 (注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
 (注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
 (通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616:2006)」が適用されます。
 (注6) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
 (注7) 音圧レベルはJIS B 8616:2006に基づいた値です。
 (注8) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
 (注9) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
 (注10) 標準風量は「急」です。
 (注11) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
 漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。