【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称　AKRB16065AZG4

仕様表　（室内ユニット）AIK-AP806H　×2

（室外機）ROA-AP1605SZG2

（分岐管）RBC-TWP50

壁掛1
冷専1
同時ツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷式壁掛形）

冷房性能(注1)	定格標準能力			kW	14.0〈2.6～16.0〉	室外機	形名		ROA-AP1605SZG2
		顕熱比		-	0.70		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	冷房エネルギー消費効率			-	2.64		外形寸法	高さ	1,340 mm
	中間標準能力			kW	6.3			幅	900 mm
	中間中温能力			kW	6.7			奥行	320 mm
	最小中温能力			kW	-		総質量		90 kg
通年エネルギー消費効率(注6)	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	4.9		圧縮機	形式	全密閉形
	APF (JIS B 8616：2006)			-	4.9			電動機	3.10 kW
								極数	4
電気特性(注2)	電源			(注3)	三相　200V　50/60　Hz		空気熱交換器		フィンドチューブ
	消費電力	冷房	定格標準	kW	5.31 / 5.31		冷媒制御		電子制御弁
			中間標準	kW	1.43 / 1.43		送風装置	送風機	プロペラファン
			中間中温	kW	1.17 / 1.17			標準風量	103.0 m³/min
			最小中温	kW	- / -			電動機	0.100+0.100 kW
	運転電流			A	16.1 / 16.1		高圧スイッチ		- MPa -
	(最大)				18.8 / 18.8		低圧スイッチ		- MPa -
	力率			%	95 / 95		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	始動電流			A	- / -				
室内ユニット	形名				AIK-AP806H		ケースヒータ		W -
	外装				ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)		定格騒音(注10)	音響パワーレベル(注9)	dB 66
	外形寸法	高さ		mm	320			音圧レベル(注8)	dB 49
		幅		mm	1,050		IPコード		IPX4
		奥行		mm	228				
	総質量			kg	12	設計圧力	高圧部		MPa 4.15
	空気熱交換器				フィンドチューブ		低圧部		MPa 2.21
	防音・断熱材				軟質ポリエチレンフォーム　・　発泡スチロール	冷媒・出荷時封入量			kg R410A・3.10
	送風装置	送風機			横流ファン	冷媒追加不要の最大実長			m 30
		風量(注11) 急/強+/強/弱+/弱		m3/min	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0	冷媒追加量			g/m 主配管：40 分岐配管：40
		電動機		kW	0.030				
	エアフィルタ				室内ユニットに付属				
	運転調整装置			(注5)	リモコンスイッチ	冷媒配管	室外機・分岐管間		mm ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	ドレン口径(呼び径)				16(塩ビ管)		分岐管・室内ユニット間		mm ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	騒音値	音響パワーレベル(注7) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	62 / 58 / 56 / 54 / 51		最大実長		m 50
		音圧レベル(注8) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	47 / 43 / 41 / 39 / 36		最大落差		m 室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
(注4)	電熱装置				取付不可		分岐配管最大長さ		m 15
							分岐配管長さの最大差		m 10
						電源設計	漏電遮断器(注12)		30A、30mA 0.1sec以下
							手元開閉器	開閉器容量	A 30
								ヒューズ	A 30
								配線用遮断器	A 30
							電源配線(注13)	20m以下	撚線5.5mm2
								50m以下	撚線14mm2
						連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
							室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：VCTF0.5-2.0mm2　2芯
						リモコンコード	（室内Aにのみ接続します）	(200mまで) (500mまで)	VCTF0.3mm2　2芯 VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。


(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
　　リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
　　（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF （JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注11) 標準風量は「急」です。
(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
　　漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	14
撚線3.5mm^2	16
撚線5.5mm^2	25
撚線8.0mm^2	37
撚線14.0mm^2	65
撚線22.0mm^2	103
撚線38.0mm^2	-


T2515609ZG - 03


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. ﾘﾓｺﾝ配線には極性がありませんので、室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適　用　機　種		図面番号	T25G0708-03
AIU-AP**H	AIK-AP**H	品名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ
AIC-AP**H	AIC-AP**PH		外部結線図
AIU-AP**WH		尺度	／
AID-AP**BH, BH-1		図法	／
AIU-AP**SH, SH-1		東芝キヤリア株式会社	







A部詳細





B部詳細


	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	——
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴












Z矢視図

適用機種		
ROA-AP1125HS(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)2
ROA-AP1405HS(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)2
ROA-AP1605HS(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)2

図面番号	T26C0704-04		
品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法 三角法

東芝キヤリア株式会社




記号	品　名
CM	圧縮機
FM01,02	送風用電動機
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TS	配管温度センサ(吸込)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
49C	圧縮機ケースサーモ
F01,F02	ヒューズ 30A 250VAC
F03	ヒューズ 10A 250VAC


1．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品・サービス用配線を示します。
3．▨はプリント基板を示します。
4．室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。


適用機種		
ROA-AP1125HS(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)2
ROA-AP1405HS(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)2
ROA-AP1605HS(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)2


図面番号	T26D0701-04
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	三角法


東芝キヤリア株式会社
















単位：mm

サービスに必要なスペース



	距離
A	50mm 以上
B	56mm 以上
C	56mm 以上


注）
左側設置スペースを56mmにしたときの横流ファン取りはずしの際、
室内機を取りはずす必要があります。室内機を取りはずさずに
横流ファンを取りはずすには、製品左端より850mmのスペースが必要です。



適用機種	
AIK-AP715H	AIK-AP716H
AIK-AP805H	AIK-AP806H

図面番号	T25A1102-02			
品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度		図法 三角法
東芝キヤリア株式会社				

T25A1102-52




記　号	品　名
CN**	コネクタ
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
LM	ルーバーモータ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売附属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ┌┄┄┐ はプリント基板を示します。

適　用　機　種			
AIK-AP405H	AIK-AP715H	AIK-AP406H	AIK-AP716H
AIK-AP455H	AIK-AP805H	AIK-AP456H	AIK-AP806H
AIK-AP505H		AIK-AP506H	
AIK-AP565H		AIK-AP566H	
AIK-AP635H		AIK-AP636H	


図面番号	T25B1101-02			
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度	図法	三角法
東芝キヤリア株式会社				

T25B1101-52



お願い）配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340　1個用スイッチボックス
（カバーなし）または、2個用スイッチボックス（カバーなし）
を現地手配し、埋込んでください。

＜リモコン取付け寸法＞




リモコンコード（現地手配）


200mまで	VCTF 0.3mm²	２芯
500mまで	VCTF 0.5～2.0mm²	２芯

連続設置の場合の取付方法


リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け
方法を守ってください。


（図１）






（図２）






（図３）



適用機種	図面番号	T29E0401-07
RBC-AMT31 RBC-AMT32 RBC-AMT32SD	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 ワイヤードリモコン
	尺度	／
	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社



	A	B	C	D
液　側	３４	１４	φ　９．５	φ　９．５
ガス側	４４	２１	φ１５．９	φ１５．９

適　用　機　種		図　面　番　号	T２５F０１０２－０			
RBC－TWP５０		品名	東芝ツインシステム エアコン用分岐管	尺度	／	図法	三角法
		東芝キヤリア株式会社				