














| | 名　　称 | 記　　事 |
|---|---|---|
| ① | 冷媒配管取出口<br>室内外接続線取出口 | ﾉｯｸｱｳﾄ穴 |
| ② | 電源取入穴 | φ38ﾉｯｸｱｳﾄ穴 |


| ※ | 配管接続口径 | | 接続配管径 | | 寸法A |
|---|---|---|---|---|---|
| | 液側 | ｶﾞｽ側 | 液側 | ｶﾞｽ側 | |
| AP224 | φ9.5 | φ19.1 | φ9.5 | φ25.4 | 721 |
| AP280 | φ12.7 | φ19.1 | φ12.7 | φ25.4 | 716 |

室外機本体のﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの接続径はφ19.1となっていますので、付属の継手配管を使用して工事を行ってください。




Z矢視図

| 適用機種 | |
|---|---|
| ROA-AP2246HS | ROA-AP2806HS |
| ROA-AP2246HSZ | ROA-AP2806HSZ |
| ROA-AP2246HSZG | ROA-AP2806HSZG |
| ROA-AP2246HSPG | ROA-AP2806HSPG |

| 図面番号 | T26C1504-01 |
|---|---|
| 品名 | 東芝パッケージエアコン<br>外形図<br>(適用機種は左記) |
| 尺度 | |
| 図法 | 三角法 |

東芝キヤリア株式会社

T26C1504-61