【ヤモリ対策仕様】

セット名称 AKSB08066JMPG
仕様表 （室内ユニット） AIK-AP406H ×2
（室外機） ROA-AP806HSJPG
（分岐管） RBC-TWP30

壁掛1
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）

【グリーン購入法適合】

冷房性能	定格標準能力	kW	7.1 〈1.9～8.0〉	
	顕熱比	-	0.85	
	冷房エネルギー消費効率	-	3.11 / 3.11	
	中間標準能力	kW	3.2	
(注1)	中間中温能力	kW	3.4	
	最小中温能力	kW	2.0	
暖房性能	定格標準能力	kW	8.0 〈1.3～10.6〉	
	暖房エネルギー消費効率	-	3.23 / 3.23	
	中間標準能力	kW	3.6	
	最小標準能力	kW	2.0	
(注1)	最大低温能力	kW	7.9	
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.5	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.8	
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.17 / 3.17	
電気特性	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格標準	kW	2.28 / 2.28	
	中間標準	kW	0.608 / 0.608	
	中間中温	kW	0.505 / 0.505	
	最小中温	kW	0.238 / 0.238	
	暖房 定格標準	kW	2.48 / 2.48	
	中間標準	kW	0.681 / 0.681	
	最小標準	kW	0.350 / 0.350	
	最大低温	kW	3.36 / 3.36	
	運転電流 (冷)	A	12.0 / 12.0	
	(暖)		13.1 / 13.1	
	(最大)		20.6 / 20.6	
(注2)	力率 (冷)	%	95 / 95	
	(暖)		95 / 95	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIK-AP406H	
	外装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	320	
	幅	mm	1,050	
	奥行	mm	228	
	総質量	kg	12	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム ・ 発泡スチロール	
	送風装置 送風機		横流ファン	
	風量 (注10) 急/強+/強/弱+/弱	m3/min	14.0 / 13.0 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
	電動機	kW	0.030	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径（呼び径）		16(塩ビ管)	
	騒音値 音響パワーレベル (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 56 / 54 / 53 / 51	
	音圧レベル (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 41 / 39 / 38 / 36	
	電熱装置		取付不可	

室外機	形名			ROA-AP806HSJPG
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	890
	幅		mm	900
	奥行		mm	320
	総質量		kg	61
	圧縮機 形式			全密閉形
	電動機		kW	1.40
	極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	標準風量		m^3/min	50.0
	電動機		kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音 音響パワーレベル (注8)	(冷)	dB	63
		(暖)		65
	音圧レベル (注7)	(冷)	dB	46
		(暖)		48
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・2.10
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：40 分岐配管：20

冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ		m	15
	分岐配管長さの最大差		m	10
	配管総延長		m	
電源設計	漏電遮断器	(注11)		30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	30
	ヒューズ		A	30
	配線用遮断器		A	30
	電源配線	20m 以下		撚線5.5mm2
	(注12)	50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間			（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：VCTF0.5-2.0mm2 2芯
リモコンコード (室内Aにのみ接続します)		(200mまで)		VCTF0.3mm2 2芯
		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF （JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。
(注7) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。
(注9) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。
(注10) 標準風量は「急」です。
(注11) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	11
撚線3.5mm^2	13
撚線5.5mm^2	20
撚線8.0mm^2	29
撚線14.0mm^2	52
撚線22.0mm^2	81
撚線38.0mm^2	-

東芝キヤリア株式会社