



東芝レンジフードファン 優良住宅部品(BL認定品)

壁スイッチ形











付属品

- 排気口（逆流防止シャッター付）……1個
- 木ねじ（本体固定用）……6個
- ねじ（排気口固定用）……4個
- ソフトテープ（ダクト接続用）……1個


■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。





品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルＮ１．５
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルＮ１．５
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
7	モーター	４極コンデンサー誘導電動機　Ｅ種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
１０	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
１１	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
１２	ランプ	ＬＥＤ電球一般電球形　東芝ライテック　ＬＤＡ５Ｌ－Ｇ/４０Ｗ/２相当又は、 ＬＥＤ電球一般電球形　東芝ライテック　ＬＤＡ４Ｌ－Ｇ－Ｋ/４０Ｗ/２相当		
１３	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルＮ１．５
１４	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
１５	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード０．７５ｍｍ² ２心		
１６	プラグ	２極型		
１７	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード０．７５ｍｍ² ４心		
１８	プラグ	３極接地型		
１９	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼鈑	別売ＲＬＪ－６	

● 静圧－風量特性（φ１５０）



■ 特性表

形名	定格電圧(V)		周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m3/h) 0Pa時	風量(m3/h) 130Pa時	風量(m3/h) 50Pa時	静圧(Pa) 420m3/h時	静圧(Pa) 250m3/h時	騒音(dB)	質量(kg)
VFR-64LKB(K)	100	強	50	85	660	470	－	142	－	43	13.4
			60	95	630	485	－	158	－	42	
		弱	50	53	375	－	293	－	75	29	
			60	54	355	－	280	－	70	28	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
・比消費電力：

	比消費電力(W/(m³/h))	静圧(Pa)
強	0.14/0.18	130
弱	0.17/0.18	50

（比消費電力はBL規程の静圧（左表）Pa時の消費電力を風量で割ったものである。）

図番	AV005231-VFR-64LKB(K)	03	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VFR-64LKB(K)	東芝キヤリア株式会社	