

東芝レンジフードファン 優良住宅部品(BL認定品)

給気電動シャッター連動タイプ







付属品


- 排気口（逆流防止シャッター付）……1個
- 木ねじ（本体固定用）……6個
- ねじ（排気口固定用）……4個
- ソフトテープ（ダクト接続用）……1個


■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。




品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機　E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形　東芝ライテック　LDA5L-G/40W/2相当又は、LED電球一般電球形　東芝ライテック　LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	スイッチ	125V　3A		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm² 4心		
17	プラグ	3極接地型		
18	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼鈑	別売ＲＬＪ－６	







● 静圧－風量特性（φ150）



■ 特性表

形名	定格電圧(V)		周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m3/h) 0Pa時	130Pa時	50Pa時	30Pa時	静圧(Pa) 420m3/h時	250m3/h時	100m3/h時	騒音(dB)	質量(kg)
VFR-64LJDB(W)	100	強	50	85	660	470	–	–	142	–	–	43	13.4
			60	95	630	485	–	–	158	–	–	42	
		中	50	53	375	–	293	–	–	75	–	29	
			60	54	355	–	280	–	–	70	–	28	
		弱	50	39	210	–	–	142	–	–	50	15.5	
			60	38.5	190	–	–	120	–	–	35	15	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。

●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

・比消費電力：

	比消費電力 (W/(m³/h))	静圧 (Pa)
強	0.14/0.18	130
中	0.17/0.18	50
弱	0.26/0.32	30

（比消費電力はBL規程の静圧（左表）Pa時の消費電力を風量で割ったものである。）

図番	AV005236-VFR-64LJDB(W)	03	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VFR-64LJDB(W)	東芝キヤリア株式会社	