


東芝レンジフードファン　壁スイッチ形







付属品
- 排気口（逆流防止シャッター付）…… 1個
- 木ねじ（本体固定用）…… 6個
- ねじ（排気口固定用）…… 4個
- ソフトテープ（ダクト接続用）…… 1個


■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。




品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルＮ１．５
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルＮ１．５
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
7	モーター	４極コンデンサー誘導電動機　Ｅ種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
１０	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
１１	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
１２	ランプ	ＬＥＤ電球一般電球形　東芝ライテック　ＬＤＡ５Ｌ－Ｇ／４０Ｗ／２相当又は、 ＬＥＤ電球一般電球形　東芝ライテック　ＬＤＡ４Ｌ－Ｇ－Ｋ／４０Ｗ／２相当		
１３	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルＮ１．５
１４	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルＮ４
１５	コード線	ビニル平形コードＯ．７５ｍｍ² ２心		
１６	プラグ	２極型		
１７	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コードＯ．７５ｍｍ² ４心		
１８	プラグ	３極接地型		
１９	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼鈑	別売ＲＬＪ－６	







● 静圧－風量特性（φ１５０）



■ 特性表

形名	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m3/h） ０Ｐａ時	風量（m3/h） １３０Ｐａ時	風量（m3/h） ５０Ｐａ時	静圧（Ｐａ） 420m3/h時	静圧（Ｐａ） 250m3/h時	騒音（ｄＢ）	質量（ｋｇ）
VFR-74LK(K)	100	強	50	85	660	470	－	142	－	43	15.3
			60	95	630	485	－	158	－	42	
		弱	50	53	375	－	293	－	75	29	
			60	54	355	－	280	－	70	28	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
４極コンデンサー誘導電動機	１０ＭΩ以上（５００Ｖメガー）	ＡＣ１０００Ｖ １分間	Ｅ種

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005324-VFR-74LK(K)	03	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VFR-74LK(K)	東芝キヤリア株式会社	