【ヤモリ対策仕様】

セット名称 ASSA05656JXPG

仕様表 (室内ユニット) AIU-AP565SH

(室外機) ROA-AP566HSJPG

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

冷房性能(注1)	定格標準能力			kW	5.0 〈1.2～5.6〉	室外	形名		ROA-AP566HSJPG
		顕熱比		-	0.65		外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	冷房エネルギー消費効率			-	2.43		外形寸法	高さ	550 mm
	中間標準能力			kW	2.3			幅	780 mm
	中間中温能力			kW	2.4			奥行	290 mm
	最小中温能力			kW	1.3		総質量		40 kg
暖房性能(注1)	定格標準能力			kW	5.6 〈0.9～7.4〉		圧縮機	形式	全密閉形
	暖房エネルギー消費効率			-	3.57			電動機	1.10 kW
	中間標準能力			kW	2.6			極数	4
	最小標準能力			kW	1.4		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最大低温能力			kW	6.0		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率 (注6)								(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	5.1		送風装置	送風機	プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)			-	4.6			標準風量	40.0 m³/min
冷暖平均エネルギー消費効率				-	3.00 / 3.00			電動機	0.043 kW
電気特性	電源 (注3)				単相 200V 50/60 Hz		高圧スイッチ		- MPa -
	消費電力	冷房	定格標準	kW	2.06 / 2.06		低圧スイッチ		- MPa -
			中間標準	kW	0.512 / 0.512		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
			中間中温	kW	0.430 / 0.430				
			最小中温	kW	0.183 / 0.183				
		暖房	定格標準	kW	1.57 / 1.57		ケースヒータ		- W
			中間標準	kW	0.483 / 0.483		定格騒音 (注10)	音響パワーレベル (注9) (冷)	64 dB
			最小標準	kW	0.228 / 0.228			(暖)	65 dB
			最大低温	kW	2.60 / 2.60			音圧レベル (注8) (冷)	46 dB
	運転電流 (冷)			A	11.0 / 11.0			(暖)	48 dB
	(暖)				8.44 / 8.44		IPコード		IPX4
	(最大)				13.9 / 13.9	設計圧力	高圧部		4.15 MPa
(注2)	力率 (冷)			%	94 / 94		低圧部		2.21 MPa
	(暖)				93 / 93	冷媒・出荷時封入量			R410A・1.40 kg
	始動電流			A	- / -	冷媒追加不要の最大実長			20 m
室内ユニット	形名				AIU-AP565SH	冷媒追加量			20 g/m
	外装				ｸﾞﾚｰ（断熱材貼付溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板）				
	外形寸法	高さ		mm	200	冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
		幅		mm	1,000				
		奥行		mm	710				
	総質量			kg	20				
	空気熱交換器				フィンドチューブ		最大実長		m 50
	防音・断熱材				難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ		最大落差		m 室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	送風装置	送風機			シロッコファン				
		風量 (注11) 急/強/弱		m3/min	13.0 / 12.0 / 11.0				
		電動機		kW	0.030				
	エアフィルタ				天井パネルに付属	電源設計	漏電遮断器 (注12)		15A、30mA 0.1sec以下
	運転調整装置 (注4)				ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開閉器容量	A 15
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)			ヒューズ	A 15
	騒音値	音響パワーレベル (注7) 急/強/弱		dB(A)	53 / 51 / 49			配線用遮断器	A 15
		音圧レベル (注8) 急/強/弱		dB(A)	38 / 36 / 34		電源配線 (注13)	20m以下	撚線5.5mm2
	電熱装置				取付不可			50m以下	-
天井パネル (注4)	形名				RBC-US21PG(W)-1	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	外装				(W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)				
	外形寸法	高さ		mm	20				
		幅		mm	1,230				
		奥行		mm	800				
	総質量			kg	5.5				

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注6) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上にに関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注7) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-2 に基づいた値です。

(注8) 音圧レベルはJIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注9) 音響パワーレベルは、JIS C 9815-1 に基づいた値です。

(注10) 定格騒音は、音響パワーレベルの値です。

(注11) 標準風量は「急」です。

(注12) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	11
単線2.0mm	17
撚線3.5mm²	19
撚線5.5mm²	30
撚線8.0mm²	-
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

東芝キヤリア株式会社