

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出シタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >			
	顕 熱 比		-	0.88			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.68			
	中間冷房標準能力		kW	3.2			
	中間冷房中温能力		kW	3.3			
	最小冷房中温能力		kW	1.8			
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.15			
	中間暖房標準能力		kW	3.4			
	最小暖房標準能力		kW	2.0			
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	7.6			
	通年エネルギー消費効率		(注4)				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.2 / 6.2			
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.7			
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.92 / 3.92			
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			
	電気消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.93 / 1.93		
			中間冷房標準	kW	0.500 / 0.500		
			中間冷房中温	kW	0.430 / 0.430		
		暖房	最小冷房中温	kW	0.230 / 0.230		
定格暖房標準			kW	1.71 / 1.71			
中間暖房標準			kW	0.520 / 0.520			
特性 (注1)	運転電流	(冷) (暖) (最大)	最大暖房標準	kW	0.325 / 0.325		
			最小暖房標準	kW	0.325 / 0.325		
			最大暖房低温	kW	2.65 / 2.65		
	力 率	(冷) (暖)		%	94 / 94		
				%	92 / 92		
	始 動 電 流		A	- / -			
	形 名		AIU-AP807H				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	室内ユニット	外形寸法	高 さ	mm	256		
			幅	mm	840		
奥 行			mm	840			
総 質 量		kg	21				
空気熱交換器		フィンドチューブ					
防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン, ターボファン					
送風装置		送 風 機	(注7)				
		風 量	(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
天井パネル	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	運転音(音圧レベル)		(注6)	急/強+/強/弱+/弱			
	電 熱 装 置			取付不可			
	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
	室外ユニット	外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)			
		外形寸法	高 さ	mm	30		
幅			mm	950			
奥 行			mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法		高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン, ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注7)				
		風 量	(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
			急/強+/強/弱+/弱				
			電 動 機	kW	0.060		
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
天井パネル	運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27			
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
	外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
	外形寸法	高 さ	mm	30			
		幅	mm	950			
		奥 行	mm	950			
	総質量		kg	5.0			
	形 名		AIU-AP807H				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)					
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
	奥 行	mm	950				
総質量		kg	5.0				
形 名		AIU-AP807H					
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
外形寸法	高 さ	mm	256				
	幅	mm	840				
	奥 行	mm	840				
室外ユニット	総質量		kg	21			
	空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン, ターボファン						
	送風装置	送 風 機	(注7)				
風 量		(注7)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			
		急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27			
運転音(音圧レベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A) 42 / 37 / 35 / 32 / 27				
電 熱 装 置		取付不可					
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					
外 装							