【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AUEA14077MZG

仕様表 (室内ユニット) AIU-AP1407H

(室外機) ROA-AP1407HZG

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン　(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	12.5〈3.1 ～ 14.0〉	
	顕熱比	-	0.78	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.16	
	中間冷房標準能力	kW	5.7	
	中間冷房中温能力	kW	5.9	
	最小冷房中温能力	kW	3.6	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	12.5〈2.6 ～ 16.0〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.42	
	中間暖房標準能力	kW	5.7	
	最小暖房標準能力	kW	3.2	
	最大暖房低温能力	kW	14.8	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.9 / 5.9	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.7	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.79 / 3.79	
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相　200V　50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	3.96 / 3.96	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.920 / 0.920	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.870 / 0.870	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.460 / 0.460	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	2.83 / 2.83	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.900 / 0.900	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.510 / 0.510	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	5.50 / 5.50	
	運転電流 (冷)	A	12.2 / 12.2	
	運転電流 (暖)	A	8.69 / 8.69	
	運転電流 (最大)	A	23.4 / 23.4	
	力率 (冷)	%	94 / 94	
	力率 (暖)	%	94 / 94	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-AP1407H	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	319	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	25	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン,	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	37.5 / 32.0 / 28.5 / 20.5 / 19.5	
	送風装置 電動機	kW	0.130	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置	(注3)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	63 / 59 / 56 / 53 / 49	
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	48 / 44 / 41 / 38 / 33	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル(注3)	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)	
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	5.0	

室外機	形名		ROA-AP1407HZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,050	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	86	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	2.50	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	86.7	
	送風装置 電動機	kW	0.100	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注5)	dB	75	
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖) (注5)	dB	75	
	運転音(音圧レベル) (冷) (注6)	dB	54	
	運転音(音圧レベル) (暖) (注6)	dB	56	
	IPコード		IPX4	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・2.90	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	40	

冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注8)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	30	

電源配線 線径	電源線こう長(最大)
単線1.6mm	- / -
単線2.0mm	- / -
撚線3.5mm^2	13 / 13
撚線5.5mm^2	20 / 20
撚線8.0mm^2	30 / 30
撚線14.0mm^2	52 / 52
撚線22.0mm^2	83 / 83
撚線38.0mm^2	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
	リモコンコード	(200mまで)	VCTF0.3mm2　2芯
		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2516005ZG - 09