

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)  
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	14.0<3.1～16.0>		室内機	形 名		ROA-AP1607HZG			
	顕 熱 比		-	0.68			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.46 / 2.46			外形寸法	高 さ		mm	1,050	
	中間冷房標準能力		kW	6.3				幅		mm	1,010	
	中間冷房中温能力		kW	6.4				奥 行		mm	370	
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	3.6		機	総 質 量		kg	91		
	定格暖房標準能力		kW	14.0<2.6～18.0>			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.79 / 3.79				圧縮機用電動機定格出力		kW	3.10	
	中間暖房標準能力		kW	6.3				極 数		4		
	最小暖房標準能力		kW	3.7			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	16.6		外	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)				(暖)		電子制御弁			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	4.9 / 4.9			送風装置	送 風 機		プロペラファン		
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.7		標 準 風 量			m <sup>3</sup> /min	88.8			
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.13 / 3.13		電 動 機			kW	0.100			
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	5.70 / 5.70		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
			中間冷房標準	kW	1.44 / 1.44		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	1.29 / 1.29							
			最小冷房中温	kW	0.600 / 0.600							
			定格暖房標準	kW	3.69 / 3.69		ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
	中間暖房標準	kW	1.06 / 1.06		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	75			
	最小暖房標準	kW	0.580 / 0.580		(注5)		(暖)	dB	75			
	最大暖房低温	kW	7.50 / 7.50		運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	54			
	運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	17.5 / 17.5		(注6)		(暖)	dB	56			
			11.3 / 11.3		IPコード		IPX4					
力 率	(冷) (暖)	94 / 94		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15					
始 動 電 流	(暖)	94 / 94			低 圧 部	MPa	2.21					
形 名	AIC-AP1608H		冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・3.20							
外形装	ビュアホワイト(マンセルN9.1)		冷媒追加不要の最大実長	m	30							
外形寸法	高さ		mm	235								
外形寸法	幅		mm	1,586								
外形寸法	奥行		mm	690								
総 質 量			kg	35								
空気熱交換器			フィンドチューブ									
防音・断熱材			発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム									
送風装置	送 風 機		シロッコファン									
	風 量	(注7)	34.0 / 29.0 / 27.5 / 21.7 / 21.0									
		急/強+/強/弱+/弱	m <sup>3</sup> /min									
電動機			kW	0.139								
エアフィルタ			室内ユニットに付属									
運転調整装置			(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ								
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			20(塩ビ管)									
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB(A)	61 / 58 / 57 / 52 / 51									
運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	46 / 43 / 42 / 37 / 36									
	急/強+/強/弱+/弱											
電 熱 装 置			取付不可									
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本								
電源配線	線 径		電源線こう長(最大)									
	単線1.6mm		- / -									
	単線2.0mm		- / -									
	燃線3.5mm <sup>2</sup>		12 / 12									
	燃線5.5mm <sup>2</sup>		20 / 20									
	燃線8.0mm <sup>2</sup>		28 / 28									
	燃線14.0mm <sup>2</sup>		50 / 50									
	燃線22.0mm <sup>2</sup>		79 / 79									
	燃線38.0mm <sup>2</sup>		- / -									