

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式厨房用天吊吊形)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	25.0 <4.6 ~ 28.0>		室 外 機	形 名		ROA-AP2806HSPG			
	顕 熱 比		-	0.76			外 装		シルキーシェード(ワッフル1Y8.5/0.5)			
	冷房エネルギー消費効率		-	2.16 / 2.14			外 形 寸 法	高 さ	mm	1,550		
	中間標準能力		kW	11.3				幅	mm	1,010		
	中間中温能力		kW	11.6				奥 行	mm	370		
	最小中温能力		kW	6.3			総 質 量		kg	141		
	定格標準能力		kW	28.0 <4.6 ~ 31.5>			圧 縮 機	形 式	全密閉形			
	暖房エネルギー消費効率		-	2.77 / 2.75				電 動 機	kW	5.60		
	中間標準能力		kW	12.6			極 数		4			
	最小標準能力		kW	7.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
暖房性能 (注1)	定格標準能力		kW	28.0 <4.6 ~ 31.5>			機	冷 媒 制 御		(冷) 電子制御弁 (暖) 電子制御弁		
	中間標準能力		kW	12.6				送 風 装 置	送 風 機	プロペラファン		
	最小標準能力		kW	7.0					標 準 風 量	m³/min	181.5	
	最大低温能力		kW	21.0					電 動 機	kW	0.200+0.200	
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)	2.47 / 2.45				高 圧 ス イ ッ チ		MPa	作動：4.15 復帰：3.20	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.0				低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	
	APF (JIS B 8616：2006)		-	3.5				保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.47 / 2.45				ケースヒータ		W	-	
	電 源		(注3)	三相 200V 50/60 Hz				定 格 騒 音	音響パワーレベル (冷)	dB	78	
	電 気 特 性 (注2)	消費電力	冷房	定格標準	kW	11.6 / 11.7			(注8) (暖)	dB	80	
中間標準				kW	3.10 / 3.20	音圧レベル (冷)	dB		61			
中間中温				kW	2.74 / 2.84				(注7) (暖)	63		
最小中温				kW	1.01 / 1.11			I Pコード	IPX4			
室 内 機 コ ン ト ロ ー ッ ト				運転電流	(冷)	35.3 / 35.6		設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15
	(暖)	30.7 / 31.0			低 圧 部		MPa	2.21				
	(最大)	37.8 / 38.6			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A ・ 5.90				
	(最大)	95 / 95			冷 媒 追 加 量		g/m	30				
	(最大)	95 / 95			冷 媒 追 加 量		g/m	主配管：90 分岐配管：45				
室 外 機 コ ン ト ロ ー ッ ト	形 名		AIC-AP1405PH				冷 媒 配 管 電 源 設 計	室外機 ・ 分岐管間		mm	ガス側：φ25.4 液側：φ12.7	
	外 装		ｽﾗﾝﾄﾞ銅板ﾌﾗｲﾝ仕上					分岐管 ・ 室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	外 形 寸 法	高 さ	mm	300				最大実長	m	100		
		幅	mm	1,600				最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
		奥 行	mm	650				分岐配管最大長さ	m	20		
	総 質 量		kg	60				分岐配管長さの最大差	m	10		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					漏 電 遮 断 器		(注11)	50A、30mA 0.1sec以下	
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン					手元開閉器	開閉器容量	A	60	
	送風装置	送 風 機			シロココファン				ヒューズ	A	50	
		風 量 (注10)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5					配線用遮断器	A	50	
		急 / 強 / 弱				電 動 機		kW	0.100			
	エ ア フ ィ ル タ		不織布 (お洗濯可能) 付					電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
	運 転 調 整 装 置	ド レ ン ロ 径 (呼び径)	リモコンスイッチ			単線1.6mm				- / -		
25(塩ビ管)			単線2.0mm	- / -								
			燃線3.5mm ²	- / -								
騒 音 値	音響パワーレベル (注6)	dB(A)	69 - 66			燃線5.5mm ²	- / -					
			急 / 強 / 弱				燃線8.0mm ²	- / -				
				音圧レベル (注7)	dB(A)	54 / 52 / 48			燃線14.0mm ²	32 / 32		
急 / 強 / 弱						燃線22.0mm ²	51 / 50					
電 熱 装 置		取付不可				燃線38.0mm ²	89 / 87					
連 絡 線	室外機 ・ 室内ユニット間		75 m以下		単線1.6mm×3本		室内A ・ 室内B間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：VCTF0.5-2.0mm2 2芯			
	120m以下		別ケーブル 燃線3.5mm2×2本 燃線3.5mm2×1本									
	リモコンコード		(室内Aにのみ接続します)		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯		など			

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
< > 内は能力範囲を示します。