

## 東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室内機	形 名		ROA-AP807HPG			
	顕 熱 比		-	0.70			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.98 / 2.98			外形寸法	高 さ	mm	714		
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅	mm	859		
	中間冷房中温能力		kW	-				奥 行	mm	309		
	最小冷房中温能力		kW	-			総 質 量	kg		49		
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >			圧 縮 機	形 式	全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.11 / 3.11				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.50		
	中間暖房標準能力		kW	3.4				極 数	6			
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ				
最大暖房低温能力		kW	7.4		冷 媒 制 御	(冷)		電子制御弁				
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)	-			(暖)	電子制御弁					
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.2 / 5.2		送風装置	送 風 機	プロペラファン					
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8			標 準 風 量	m³/min	55.0				
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.05 / 3.05			電 動 機	kW	0.071				
電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
電気特性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.38 / 2.38		機	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
			中間冷房標準	kW	0.565 / 0.565			保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
			中間冷房中温	kW	- / -							
			最小冷房中温	kW	- / -			ケ ー ス ヒ ー タ	W	-		
		暖房	定格暖房標準	kW	2.28 / 2.28			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	69	
			中間暖房標準	kW	0.595 / 0.595			(注5) (暖)	dB	68		
	運 転 電 流		最小暖房標準	kW	0.375 / 0.375		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	54		
			最大暖房低温	kW	3.25 / 3.25			(注6) (暖)	dB	53		
			(冷)	A	7.22 / 7.22		I P コ ー ド		IPX4			
			(暖)	A	7.08 / 7.08		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
	力 率		(冷)	%	94 / 94		低 圧 部	MPa	2.21			
			(暖)	%	93 / 93		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R410A・1.80			
	始 動 電 流		A	-		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20				
	形 名		AIK-AP806H				冷 媒 追 加 量	g/m	40			
外 装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)				冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
外形寸法	高 さ	mm	320									
	幅	mm	1,050									
	奥 行	mm	228									
総 質 量		kg	12									
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ										
防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール										
送風装置	送 風 機		横流ファン									
	風 量	(注7)	m³/min									
電 動 機			kW									
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属				電源設計	漏 電 遮 断 器		(注8)	20A、30mA 0.1sec以下		
運 転 調 整 装 置		(注3) リモコンスイッチ					手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	20		
ド レ ン ロ 径(呼び径)		16(塩ビ管)					ヒ ュ ー ズ	A		20		
定格騒音(音響パワーレベル)	急/強+/強/弱+/弱	(注5)	dB(A)				配 線 用 遮 断 器		A		20	
			62 / 58 / 56 / 54 / 51				電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)		
		(注6)	dB(A)						単線1.6mm	- / -		
運転音(音圧レベル)	急/強+/強/弱+/弱	(注6)	47 / 43 / 41 / 39 / 36						単線2.0mm	25 / 25		
電 熱 装 置		取付不可					燃線3.5mm <sup>2</sup>			28 / 28		
							燃線5.5mm <sup>2</sup>			45 / 45		
							燃線8.0mm <sup>2</sup>			- / -		
						燃線14.0mm <sup>2</sup>			- / -			
						燃線22.0mm <sup>2</sup>			- / -			
						燃線38.0mm <sup>2</sup>			- / -			
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本							
リモコンコード		(200mまで (500mまで)		VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯		など						