

セット名称 RUXA08012M
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP801H
(室外機) ROA-RP802HX

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出シタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力	kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >	室 外 機	形 名	ROA-RP802HX				
	顕 熱 比	-	0.91		外 装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	4.67		外形寸法	高 さ	mm	1,050		
	中間冷房標準能力	kW	3.2			幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力	kW	3.4			奥 行	mm	370		
最小冷房中温能力	kW	2.1	総 質 量	kg	74					
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力	kW	8.0 < 1.3 ~ 11.3 >	機	形 式	全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	5.26		圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27		
	中間暖房標準能力	kW	3.6		極 数	4				
	最小暖房標準能力	kW	2.0		空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ				
	最大暖房低温能力	kW	9.6		冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁			
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(注4)			外	(暖)	電子制御弁				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)	-	7.1 / 7.1		送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	APF (JIS B 8616:2006)	-	6.7			標 準 風 量	m³/min	53.0		
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	-	4.97 / 4.97			電 動 機	kW	0.060		
	電 気 特 性 (注1)	電 源	(注2)		三相 200V 50/60 Hz	機	高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-
消 費 電 力		冷 房	定格冷房標準	kW	1.52 / 1.52					
			中間冷房標準	kW	0.454 / 0.454					
			中間冷房中温	kW	0.391 / 0.391					
		最小冷房中温	kW	0.228 / 0.228						
		暖 房	定格暖房標準	kW	1.52 / 1.52					
中間暖房標準			kW	0.529 / 0.529						
最小暖房標準			kW	0.298 / 0.298						
運 転 電 流		(冷)	最大暖房低温	kW	2.71 / 2.71					
			(暖)	A	4.88 / 4.88					
			(最大)		4.88 / 4.88					
力 率		(冷)	(最大)	%	14.9 / 14.9					
			(暖)	%	90 / 90					
始 動 電 流		A	- / -							
室 内 ユ ニ ッ ト		形 名	AIU-RP801H		冷 媒 配 管		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15
		外 装	シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					低 圧 部	MPa	2.21
	外形寸法	高 さ	mm	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.90			
		幅	mm	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30			
		奥 行	mm	冷 媒 追 加 量		g/m	35			
	総 質 量	kg	25							
	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ								
	防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン、ターボファン								
	送風装置	送 風 機	(注7)							
		風 量	m³/min	32.0 / 23.2 / 21.5 / 19.0 / 13.5						
		電 動 機	kW	0.130						
	エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属								
	運 転 調 整 装 置	(注3)	リモコンスイッチ							
	ド レ ン 口 径 (呼び径)	25(塩ビ管)								
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43						
	運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27						
電 熱 装 置	取付不可									
天 井 パ ネ ル	形 名	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)		電 源 配 線	漏 電 遮 断 器	(注8)	20A、30mA 0.1sec以下			
	外 装	(W):グラウンホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)	開 閉 器 容 量		A	30				
			ヒ ュ ー ズ		A	20				
			配 線 用 遮 断 器		A	20				
	外形寸法	高 さ	mm		電 源 配 線		線 径	電源線(長さ最大)		
							単線1.6mm	- / -		
							単線2.0mm	18 / 18		
							燃線3.5mm ²	20 / 20		
							燃線5.5mm ²	32 / 32		
							燃線8.0mm ²	47 / 47		
							燃線14.0mm ²	83 / 83		
	燃線22.0mm ²	130 / 130								
	燃線38.0mm ²	- / -								
	総 質 量	kg	5.0		連 絡 線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本		
(注3)				リ モ コ ン コ ー ド	(200mまで) (500mまで)	VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				