

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室	形 名		ROA-AP807HSJ		
	顯 熱 比		-	0.70			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.11 / 3.11			外形寸法	高 さ		mm	890
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅		mm	900
	中間冷房中温能力		kW	3.4				奥 行		mm	320
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	2.0		外	総 質 量		kg	61	
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 10.6 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.23 / 3.23				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.59
	中間暖房標準能力		kW	3.6				極 数		4	
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	7.9		機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁	
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.5 / 5.5			(暖)		電子制御弁		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8			送風装置	送 風 機		プロベラファン	
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.17 / 3.17				標 準 風 量		m³/min	50.0
	電 源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz	電 動 機			kW	0.060		
電気特性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.28 / 2.28		高圧スイッチ	MPa		-	-
			中間冷房標準	kW	0.608 / 0.608			低圧スイッチ	MPa		-
			中間冷房中温	kW	0.505 / 0.505		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			最小冷房中温	kW	0.238 / 0.238						
			定格暖房標準	kW	2.48 / 2.48						
			中間暖房標準	kW	0.681 / 0.681		ケースヒータ	W		-	
			最小暖房標準	kW	0.350 / 0.350			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	63
	最大暖房低温	kW	3.36 / 3.36		(注5)	(暖)	dB	65			
	運 転 電 流	(冷)	12.0 / 12.0		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	46			
		(暖)	13.1 / 13.1			(注6)	(暖)	dB	48		
	力 率	(冷)	95 / 95		I Pコード	IPX4					
		(暖)	95 / 95			設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
	室内ユニット	始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R410A ・ 2.10			
形 名		AIK-AP806H		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	30					
外 装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)		冷 媒 追 加 量	g/m	40					
外形寸法		高 さ	mm	320		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
		幅	mm	1,050							
		奥 行	mm	228							
総 質 量		kg	12		最 大 実 長	m	50				
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30					
防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール									
送風装置		送 風 機	横流ファン								
		風 量	(注7)	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0							
エアフィルタ		急/強+/強/弱+/弱	m³/min								
		電 動 機	kW	0.030							
	漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下							
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30		電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)		
		ヒューズ	A	30			単線1.6mm	- / -			
		配線用遮断器	A	30			単線2.0mm	- / -			
	電源配線					燃線3.5mm <sup>2</sup>	13 / 13				
				燃線5.5mm <sup>2</sup>	20 / 20						
				燃線8.0mm <sup>2</sup>	30 / 30						
				燃線14.0mm <sup>2</sup>	52 / 52						
				燃線22.0mm <sup>2</sup>	82 / 82						
連絡線					燃線38.0mm <sup>2</sup>	- / -					
	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本						
リモコンコード		(200mまで)	(500mまで)		VCTF0.3mm2 2芯		VCTF0.5-2.0mm2 2芯			など	