

東芝パッケージエアコン（空冷インバータヒートポンプ式厨房用天井吊形）

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1<2.7～8.0>		室 外 機	形 名		ROA-HAP804HS				
	額 熱 比		-	0.78			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.32			外形寸法	高 さ	mm	1,340			
	中間冷房標準能力		kW	3.8				幅	mm	900			
	中間冷房中温能力		kW	4.0				奥 行	mm	320			
	最小冷房中温能力		kW	-			総 質 量		kg	95			
	暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	8.0<2.7～12.3>		室 外 機	形 式		全密閉形			
		定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.29			圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.63		
		中間暖房標準能力		kW	3.8				極 数	4			
		最小暖房標準能力		kW	-			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
最大暖房低温能力		kW	11.3			冷 媒 制 御		(冷)		電子制御弁			
最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	10.0 / 10.0					(暖)		電子制御弁			
最大極低温能力(-15℃)		kW	11.3 / 11.3					送風装置	送 風 機		フロベラファン		
最大極低温能力(-20℃)		kW	10.2 / 10.2						標 準 風 量	m ³ /min	80.0		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)	3.7 / 3.7						電 動 機	kW	0.060+0.060		
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	3.7 / 3.7			高圧スイッチ		MPa	-	-			
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	3.8			低圧スイッチ		MPa	-	-			
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.31 / 3.31			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
電 気 特 性 (注1)	電 源	(注2)		三相 200V 50/60 Hz		機	ケースヒータ		W	-			
		消費電力	冷房	定格冷房標準	kW		2.14 / 2.14		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	64	
				中間冷房標準	kW		1.17 / 1.17			(注5) (暖)	dB	66	
				中間冷房中温	kW		0.979 / 0.979		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	47	
			最小冷房中温	kW	- / -		(注6) (暖)	dB		49			
			暖房	定格暖房標準	kW		2.43 / 2.43		IPコード		IPX4		
				中間暖房標準	kW		0.867 / 0.867		設計圧力高圧部	MPa	4.15		
		最小暖房標準		kW	- / -		低圧部	MPa		2.21			
		最大暖房低温	kW	5.80 / 5.80			冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・2.95			
		最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.01 / 6.01			冷媒追加不要の最大実長		m	20			
運 転 電 流		(冷)	6.94 / 6.94		冷 媒 追 加 量	g/m	40						
(暖)		7.79 / 7.79											
(最大)		19.2 / 19.9											
力 率		(冷)	89 / 89										
(暖)		90 / 90											
始 動 電 流		A	- / -										
室 内 機 (注1)	形 名		AIC-AP805PH				冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上										
	外形寸法	高 さ	mm	300				最 大 実 長	m	50			
		幅	mm	1,200					最 大 落 差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
		奥 行	mm	650									
	総 質 量		kg	47									
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン					手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30		
	送風装置	送 風 機	(注7)	シロッコファン					ヒューズ	A	30		
			風 量	20.0 / 16.5 / 12.7						配 線 用 遮 断 器	A	30	
急 / 強 / 弱			0.075						電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
電 動 機		kW	0.075			電 源 配 線	単線1.6mm	- / -					
エ ア フ ィ ル タ		不織布(オイルミストフィルタ)付					単線2.0mm	- / -					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ						燃線3.5mm ²	16 / 15			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)						燃線5.5mm ²	25 / 24				
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	63 / 61 / 59						燃線8.0mm ²	36 / 35			
急 / 強 / 弱		dB(A)	48 / 46 / 44						燃線14.0mm ²	64 / 62			
運転音(音圧レベル)		(注6)	48 / 46 / 44						燃線22.0mm ²	101 / 97			
急 / 強 / 弱		dB(A)	48 / 46 / 44						燃線38.0mm ²	- / -			
電 熱 装 置		取付不可				連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本			
リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)											