

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室	形 名		ROA-AP807HS					
	顕 熱 比		-	0.74			外形寸法	装 置		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.24 / 3.24				高 さ		mm		890		
	中間冷房標準能力		kW	3.4				幅		mm		900		
	中間冷房中温能力		kW	3.6				奥 行		mm		320		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	2.0		外	総 質 量		kg		60			
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 10.6 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.69 / 3.69				圧縮機用電動機定格出力		kW		1.59		
	中間暖房標準能力		kW	3.6				極 数				4		
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	8.5		機	冷 媒 制 御		(冷)		電子制御弁			
	通年エネルギー消費効率		(注4)				(暖)				電子制御弁			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.9 / 5.9			送風装置	送 風 機				プロペラファン		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.4				標 準 風 量		m³/min		50.0		
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.47 / 3.47				電 動 機		kW		0.060		
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		高 圧 ス イ ッ チ				MPa		-	-	
	消費電力	冷 房	定格冷房標準	kW	2.19 / 2.19		低 圧 ス イ ッ チ			MPa		-	-	
			中間冷房標準	kW	0.566 / 0.566			保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
			中間冷房中温	kW	0.483 / 0.483									
		最小冷房中温	kW	0.250 / 0.250										
		定格暖房標準	kW	2.17 / 2.17										
		暖 房	中間暖房標準	kW	0.621 / 0.621		ケ ー ス ヒ ー タ			W		-		
	最小暖房標準		kW	0.365 / 0.365		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	63				
	最大暖房低温		kW	3.19 / 3.19						(注5)	(暖)	65		
	運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	6.95 / 6.95 6.96 / 6.96 14.9 / 14.9		運転音(音圧レベル)	(冷) (暖)	dB	46 48				
	力 率		(冷) (暖)	%	91 / 91 90 / 90					(注6)	(暖)	dB		
	始 動 電 流		A	- / -		設計圧力	高 圧 部		MPa				4.15	
	形 名				AIC-AP808H		低 圧 部		MPa		2.21			
	室内ユニット	外 装				ビュアホワイト(マンセルN9.1)		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg		R410A・2.10		
外形寸法						冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m		30				
高 さ		mm		235		冷 媒 追 加 量		g/m		40				
外形寸法		幅		mm		1,270		冷 媒 配 管						
		奥 行		mm		690			室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		mm		ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
		総 質 量		kg		29								
空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ		最 大 実 長			m		50			
防 音 ・ 断 熱 材				発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム		最 大 落 差		m		室 外 機 が 上 の 場 合 : 30 室 外 機 が 下 の 場 合 : 30				
二ツト		送風装置	送 風 機				シロッコファン							
			風 量		(注7)	m³/min		23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5						
		電 動 機		kW		0.094								
		エ ア フ ィ ル タ				室内ユニットに付属		漏 電 遮 断 器		(注8)		20A、30mA 0.1sec以下		
		運 転 調 整 装 置		(注3)		リモコンスイッチ		手元開閉器	開 閉 器 容 量		A		30	
		ド レ ン ロ 径 (呼び径)				20(塩ビ管)			ヒ ュ ー ズ		A		20	
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB(A)		56 / 53 / 51 / 46 / 44			配 線 用 遮 断 器		A		20	
	運転音(音圧レベル)		(注6)	dB(A)		41 / 38 / 36 / 31 / 29		電 源 配 線		線 径		電源線こう長(最大)		
	電 熱 装 置				取付不可		単線1.6mm			- / -				
							単線2.0mm			18 / 18				
室外ユニット							燃線3.5mm²		20 / 20					
							燃線5.5mm²		32 / 32					
							燃線8.0mm²		47 / 47					
							燃線14.0mm²		83 / 83					
							燃線22.0mm²		130 / 130					
							燃線38.0mm²		- / -					
	連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下				単線1.6mm×3本						
							リモコンコード		(200mまで) (500mまで)		VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			