【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ASSA06357JMZG
仕様表 (室内ユニット) AIU-AP635SH
(室外機) ROA-AP637HSJZG

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.6〈1.8～6.3〉	
	顕熱比	-	0.77	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.31	
	中間冷房標準能力	kW	2.6	
	中間冷房中温能力	kW	2.8	
	最小冷房中温能力	kW	1.8	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	6.3〈1.3～9.1〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.77	
	中間暖房標準能力	kW	2.9	
	最小暖房標準能力	kW	1.6	
	最大暖房低温能力	kW	7.8	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.6 / 5.6	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.2	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.54 / 3.54	
電気特性(注1)	電源	(注2)	単相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.69 / 1.69	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.474 / 0.474	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.398 / 0.398	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.250 / 0.250	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	1.67 / 1.67	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.524 / 0.524	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.303 / 0.303	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	2.97 / 2.97	
	運転電流 (冷)	A	9.39 / 9.39	
	運転電流 (暖)	A	9.28 / 9.28	
	運転電流 (最大)	A	18.6 / 18.6	
	力率 (冷)	%	90 / 90	
	力率 (暖)	%	90 / 90	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-AP635SH	
	外装		グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）	
	外形寸法 高さ	mm	200	
	外形寸法 幅	mm	1,000	
	外形寸法 奥行	mm	710	
	総質量	kg	21	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム，発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 (注7) 急 / 強 / 弱	m³/min	18.5 / 15.5 / 13.0	
	送風装置 電動機	kW	0.030	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置	(注3)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) 急 / 強 / 弱 (注5)	dB(A)	59 / 55 / 51	
	運転音(音圧レベル) 急 / 強 / 弱 (注6)	dB(A)	44 / 40 / 36	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル(注3)	形名		RBC-US21PG(W)-1	
	外装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	20	
	外形寸法 幅	mm	1,230	
	外形寸法 奥行	mm	800	
	総質量	kg	5.5	

室外機	形名		ROA-AP637HSJZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	890	
	外形寸法 幅	mm	900	
	外形寸法 奥行	mm	320	
	総質量	kg	60	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	1.28	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	50.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注5)	dB	63	
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖) (注5)	dB	65	
	運転音(音圧レベル) (冷) (注6)	dB	46	
	運転音(音圧レベル) (暖) (注6)	dB	48	
	IPコード		IPX4	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	20	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	20	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
	単線1.6mm		- / -	
	単線2.0mm		12 / 12	
	撚線3.5mm²		14 / 14	
	撚線5.5mm²		22 / 22	
	撚線8.0mm²		33 / 33	
	撚線14.0mm²		57 / 57	
	撚線22.0mm²		90 / 90	
	撚線38.0mm²		- / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間 70 m以下		単線1.6mm×3本	
リモコンコード (500mまで)			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2517130ZG - 04