

【ヤモリ対策仕様】

セット名称  
仕様表ASSA04557MPG  
(室内ユニット) AIU-AP455SH

(室外機) ROA-AP457HSPG

天カセ  
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形1方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.0 < 1.0 ~ 4.5 >		
	顕 熱 比		-	0.71		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.88		
	中間冷房標準能力		kW	1.8		
	中間冷房中温能力		kW	1.9		
	最小冷房中温能力		kW	1.1		
	定格暖房標準能力		kW	4.5 < 0.8 ~ 6.7 >		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.60		
	中間暖房標準能力		kW	2.1		
	最小暖房標準能力		kW	1.2		
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	5.1		
	通年エネルギー消費効率		(注4)			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.1 / 5.1		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.24 / 3.24		
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		
	電気消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.39 / 1.39	
			中間冷房標準	kW	0.376 / 0.376	
			中間冷房中温	kW	0.324 / 0.324	
		暖房	最小冷房中温	kW	0.178 / 0.178	
定格暖房標準			kW	1.25 / 1.25		
中間暖房標準			kW	0.396 / 0.396		
特性 (注1)	運転電流	(冷) (暖) (最大)	最大暖房標準	kW	0.208 / 0.208	
			最大暖房低温	kW	2.12 / 2.12	
			A	4.36 / 4.36 3.92 / 3.92 7.70 / 7.70		
	力 率	(冷) (暖)	%	92 / 92 92 / 92		
			始 動 電 流	A	- / -	
	形 名		AIU-AP455SH			
	外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)			
	室内ユニット	外形寸法	高 さ	mm	200	
			幅	mm	1,000	
			奥 行	mm	710	
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置		送 風 機		シロッコファン		
		風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5	
		急 / 強 / 弱				
天井パネル		電動機		kW	0.030	
	エアフィルタ		天井パネルに付属			
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		
	ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)			
	定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47		
	運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32		
		急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32		
	電 熱 装 置		取付不可			
	形 名		RBC-US21PG(W)-1			
	外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)			
リモコンコード	外形寸法	高 さ	mm	20		
		幅	mm	1,230		
		奥 行	mm	800		
	総 質 量		kg	5.5		
	形 名		AIU-AP455SH			
	外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)			
	外形寸法	高 さ	mm	200		
		幅	mm	1,000		
		奥 行	mm	710		
	総 質 量		kg	20		
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名		AIU-AP455SH				
外 装		グレー (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)				
外形寸法	高 さ	mm	200			
	幅	mm	1,000			
	奥 行	mm	710			
総 質 量		kg	20			
空気熱交換器		フィンチューブ				
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				
送風装置	送 風 機		シロッコファン			
	風 量	(注7)	m³/min	13.0 / 11.5 / 10.5		
	急 / 強 / 弱					
電動機		kW	0.030			
エアフィルタ		天井パネルに付属				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ			
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				
定格騒音 (音響パワーレベル)		(注5)	52 / 50 / 47			
運転音 (音圧レベル)	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
	急 / 強 / 弱	(注6)	37 / 35 / 32			
電 熱 装 置		取付不可				
形 名		RBC-US21PG(W)-1				
外 装		(W) ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	20			
	幅	mm	1,230			
	奥 行	mm	800			
総 質 量		kg	5.5			
形 名						