

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.5<1.2~5.0>		室 外 機	形 名		ROA-AP507HSZ			
	額 熱 比		-	0.73			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.04 / 3.04			高 さ		mm	550		
	中間冷房標準能力		kW	2.1			幅		mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.2			奥 行		mm	290		
	最小冷房中温能力		kW	1.3			総 質 量		kg	40		
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	5.0<0.9~7.2>		外 機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.00 / 4.00			圧 縮 機 圧縮機用電動機定格出力		kW	0.92		
	中間暖房標準能力		kW	2.3			極 数		4			
	最小暖房標準能力		kW	1.3			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	5.9			冷 媒 制 御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁		
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)	-			送 風 機		プロペラファン			
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.7 / 5.7		機	標 準 風 量		m ³ /min	40.0		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.3			電 動 機		kW	0.043		
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW		1.48 / 1.48	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
			中間冷房標準	kW	0.421 / 0.421		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.344 / 0.344							
最小冷房中温			kW	0.153 / 0.153								
暖房	定格暖房標準	kW	1.25 / 1.25									
中間暖房標準	kW	0.374 / 0.374	ケースヒータ		W	-						
最小暖房標準	kW	0.240 / 0.240	定格騒音(音響パワーレベル)		(冷) (注5) (暖)	dB	64 65					
最大暖房低温	kW	2.12 / 2.12	運転音(音圧レベル)		(冷) (注6) (暖)	dB	45 47					
運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	4.75 / 4.75 4.01 / 4.01 8.58 / 8.58		I Pコード		IPX4					
力 率	(冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90		設計圧力		高 圧 部 低 圧 部	MPa MPa	4.15 2.21			
始 動 電 流	(冷) (暖)	A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・1.40				
形 名	AIC-AP508H				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20				
外 装	ビュアホワイト(マンセルN9.1)				冷 媒 追 加 量		g/m	20				
内 外 形 寸 法	外形寸法	高 さ	mm	235		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
		幅	mm	950								
		奥 行	mm	690								
	総 質 量		kg	23			最 大 実 長		m	50		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム									
	送風装置	送 風 機	(注7)	シロッコファン								
		風 量	(注7)	m ³ /min	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0							
	電 動 機	kW	0.094									
	エ ア フ ィ ル タ	室内ユニットに付属					漏 電 遮 断 器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下		
運 転 調 整 装 置	(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ				手元開閉器		開 閉 器 容 量 ヒ ュ ー ズ	A A	15 10		
ド レ ン ロ 径(呼び径)	(注5)	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43		配線用遮断器		A	10				
運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28		電 源 配 線		線 径		電源線こう長(最大)			
急/強+/強/弱+/弱							単線1.6mm		20 / 20			
急/強+/強/弱+/弱							単線2.0mm		32 / 32			
急/強+/強/弱+/弱							燃線3.5mm ²		36 / 36			
電 熱 装 置	取付不可						燃線5.5mm ²		56 / 56			
							燃線8.0mm ²		- / -			
							燃線14.0mm ²		- / -			
							燃線22.0mm ²		- / -			
							燃線38.0mm ²		- / -			
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本							