

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	3.6<1.0~4.0>		室 外 機	形 名		ROA-AP407HSJZG			
	熱 効 率		-	0.82			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.43 / 3.43			外形寸法	高 さ		mm	550	
	中間冷房標準能力		kW	1.7				幅		mm	780	
	中間冷房中温能力		kW	1.8				奥 行		mm	290	
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.2		機	総 質 量		kg	36		
	定格暖房標準能力		kW	4.0<0.8~6.4>			形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.04 / 4.04			圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力		kW	0.73	
	中間暖房標準能力		kW	1.8				極 数		4		
	最小暖房標準能力		kW	1.1			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	4.9		外 機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
	通年エネルギー消費効率		(注4)						(暖)	電子制御弁		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.7 / 5.7			送風装置	送 風 機		プロベラファン		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.3				標 準 風 量		m³/min	40.0	
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.74 / 3.74				電 動 機		kW	0.043	
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz		機	高圧スイッチ		MPa	-	-	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.05 / 1.05		低圧スイッチ		MPa	-	-	
			中間冷房標準	kW	0.328 / 0.328		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.263 / 0.263		ケースヒータ		W	-		
		最小冷房中温	kW	0.150 / 0.150			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	63		
		定格暖房標準	kW	0.990 / 0.990			(注5)	(暖)	dB	64		
		中間暖房標準	kW	0.307 / 0.307			運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	45		
	運 転 電 流	(暖)	最小暖房標準	kW	0.214 / 0.214		(注6)	(暖)	dB	47		
			最大暖房低温	kW	1.90 / 1.90		IPコード		IPX4			
			(最大)	A	5.83 / 5.83 5.50 / 5.50 13.1 / 13.1		設計圧力		高圧部	MPa	4.15	
	力 率	(暖)	(冷)	%	90 / 90		低圧部		MPa	2.21		
			(暖)	%	90 / 90		冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00		
			A	- / -			冷媒追加不要の最大実長		m	20		
	室内ユニット	形 名		AIC-AP408H			冷 媒 配 管	冷媒追加量		g/m	20	
		外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)				室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
外形寸法		高 さ	mm	235								
		幅	mm	950		最 大 実 長		m	30			
		奥 行	mm	690		最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30			
総 質 量		kg	23									
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ										
防音・断熱材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム										
送風装置		送風機		シロッコファン								
		風 量	(注7)	14.0 / 12.2 / 11.5 / 9.8 / 9.0								
		電 動 機	kW	0.094								
エアフィルタ		室内ユニットに付属		電 源	漏電遮断器			(注8)	15A、30mA 0.1sec以下			
運転調整装置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開閉器容量		A	15			
ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)			ヒューズ	A		15				
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB(A) 51 / 50 / 49 / 44 / 43		配線用遮断器			A	15			
運転音(音圧レベル)		(注6)	dB(A) 36 / 35 / 34 / 29 / 28		電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)				
電熱装置	電熱装置		取付不可		計			単線1.6mm	11 / 11			
								単線2.0mm	18 / 18			
								燃線3.5mm ²	20 / 20			
								燃線5.5mm ²	32 / 32			
								燃線8.0mm ²	- / -			
								燃線14.0mm ²	- / -			
								燃線22.0mm ²	- / -			
								燃線38.0mm ²	- / -			
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		連絡線		単線1.6mm×3本					