

## 東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

(50/60Hz)

|                |                           |           |                     |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|--|
| 冷房性能<br>(注1)   | 定格冷房標準能力                  |           | kW                  | 5.0<1.2~5.6>           |               | 室内機           | 形名                             |                      | ROA-AP567HSZG           |                                |       |  |
|                | 顕熱比                       |           | -                   | 0.70                   |               |               | 外装                             |                      | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |                                |       |  |
|                | 定格冷房標準エネルギー消費効率           |           | -                   | 2.63 / 2.63            |               |               | 外形寸法                           | 高さ                   | mm                      | 550                            |       |  |
|                | 中間冷房標準能力                  |           | kW                  | 2.3                    |               |               |                                | 幅                    | mm                      | 780                            |       |  |
|                | 中間冷房中温能力                  |           | kW                  | 2.4                    |               |               |                                | 奥行                   | mm                      | 290                            |       |  |
|                | 最小冷房中温能力                  |           | kW                  | 1.3                    |               |               |                                | 総質量                  | kg                      | 40                             |       |  |
| 暖房性能<br>(注1)   | 定格暖房標準能力                  |           | kW                  | 5.6<0.9~7.4>           |               | 室外機           | 形式                             |                      | 全密閉形                    |                                |       |  |
|                | 定格暖房標準エネルギー消費効率           |           | -                   | 3.89 / 3.89            |               |               | 圧縮機                            | 圧縮機用電動機定格出力          | kW                      | 1.10                           |       |  |
|                | 中間暖房標準能力                  |           | kW                  | 2.6                    |               |               |                                | 極数                   | 4                       |                                |       |  |
|                | 最小暖房標準能力                  |           | kW                  | 1.4                    |               |               |                                | 空気熱交換器               |                         | フィンドチューブ                       |       |  |
|                | 最大暖房低温能力                  |           | kW                  | 6.2                    |               |               |                                | 冷媒制御                 |                         | (冷)                            | 電子制御弁 |  |
|                | 通年エネルギー消費効率               |           | (注4)                |                        |               |               | (暖)                            |                      | 電子制御弁                   |                                |       |  |
| 電気特性<br>(注1)   | APF2015 (JIS B 8616:2015) |           | -                   | 5.5 / 5.5              |               |               | 機                              | 送風装置                 | 送風機                     | フロベラファン                        |       |  |
|                | APF (JIS B 8616:2006)     |           | -                   | 5.1                    |               |               |                                |                      | 標準風量                    | m³/min                         | 40.0  |  |
|                | 冷暖平均エネルギー消費効率             |           | -                   | 3.26 / 3.26            |               |               |                                | 電動機                  | kW                      | 0.043                          |       |  |
|                | 電源                        |           | (注2)                | 三相 200V 50/60 Hz       |               |               |                                | 高圧スイッチ               |                         | MPa                            | -     |  |
|                | 消費電力                      | 冷房        | 定格冷房標準              | kW                     | 1.90 / 1.90   |               |                                | 低圧スイッチ               |                         | MPa                            | -     |  |
|                |                           |           | 中間冷房標準              | kW                     | 0.472 / 0.472 |               |                                | 保護装置                 |                         | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ  |       |  |
|                |                           |           | 中間冷房中温              | kW                     | 0.391 / 0.391 |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           | 最小冷房中温              | kW                     | 0.153 / 0.153 |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           | 暖房        | 定格暖房標準              | kW                     | 1.44 / 1.44   |               |                                | ケースヒータ               |                         | W                              | -     |  |
|                |                           |           | 中間暖房標準              | kW                     | 0.441 / 0.441 |               |                                | 定格騒音(音響パワーレベル)       | (冷)                     | dB                             | 64    |  |
| 運転電流           | (最大)                      | 最小暖房標準    | kW                  | 0.255 / 0.255          |               | (注5)          | (暖)                            | dB                   | 65                      |                                |       |  |
|                |                           | 最大暖房低温    | kW                  | 2.37 / 2.37            |               | 運転音(音圧レベル)    | (冷)                            | dB                   | 46                      |                                |       |  |
|                |                           | (冷)       | A                   | 5.96 / 5.96            |               | (注6)          | (暖)                            | dB                   | 48                      |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 4.62 / 4.62            |               | I Pコード        |                                | IPX4                 |                         |                                |       |  |
|                |                           | (暖)       | %                   | 92 / 92                |               | 設計圧力          | 高圧部                            | MPa                  | 4.15                    |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 90 / 90                |               | 低圧部           | MPa                            | 2.21                 |                         |                                |       |  |
| 室内機            | 始動電流                      |           | A                   | - / -                  |               | 冷媒・出荷時封入量     |                                | kg                   | R410A・1.40              |                                |       |  |
|                | 形名                        |           | AIC-AP568H          |                        |               |               | 冷媒追加不要の最大実長                    |                      | m                       | 20                             |       |  |
|                | 外装                        |           | ビュアホワイト(マンセルN9.1)   |                        |               |               | 冷媒追加量                          |                      | g/m                     | 20                             |       |  |
|                | 外形寸法                      | 高さ        | mm                  | 235                    |               | 冷媒配管          | 室外機・室内ユニット間                    |                      | mm                      | ガス側：φ12.7 液側：φ6.4              |       |  |
|                |                           |           |                     | 950                    |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 690                    |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                | 総質量                       |           | kg                  | 23                     |               |               | 最大実長                           |                      | m                       | 50                             |       |  |
|                | 空気熱交換器                    |           | フィンドチューブ            |                        |               |               | 最大落差                           |                      | m                       | 室外機が上の場合 : 30<br>室外機が下の場合 : 30 |       |  |
|                | 防音・断熱材                    |           | 発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                | 送風装置                      | 送風機       | 風量                  | (注7)                   | m³/min        |               | 15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0 |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
| 急/強+/強/弱+/弱    |                           |           |                     |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
| 電動機            |                           | kW        | 0.094               |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
| エアフィルタ         |                           | 室内ユニットに付属 |                     |                        |               | 電源設計          | 漏電遮断器                          |                      | (注8)                    | 15A、30mA 0.1sec以下              |       |  |
| 運転調整装置         |                           | (注3)      | リモコンスイッチ            |                        |               |               | 手元開閉器                          | 開閉器容量                | A                       | 15                             |       |  |
| ドレン口径(呼び径)     |                           | 20(塩ビ管)   |                     |                        |               |               |                                | ヒューズ                 | A                       | 10                             |       |  |
| 定格騒音(音響パワーレベル) |                           | (注5)      | dB(A)               | 52 / 51 / 50 / 45 / 43 |               |               |                                | 配線用遮断器               | A                       | 10                             |       |  |
| 運転音(音圧レベル)     |                           | (注6)      | dB(A)               | 37 / 36 / 35 / 30 / 28 |               |               | 電源配線                           |                      | 線径                      | 電源線こう長(最大)                     |       |  |
| 急/強+/強/弱+/弱    |                           |           |                     | 単線1.6mm                |               |               |                                |                      | 20 / 20                 |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 単線2.0mm                |               | 32 / 32       |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 燃線3.5mm²               |               | 35 / 35       |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     | 燃線5.5mm²               |               | 56 / 56       |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               | 燃線8.0mm²      |                                | - / -                |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               | 燃線14.0mm²     |                                | - / -                |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               | 燃線22.0mm²     |                                | - / -                |                         |                                |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               | 燃線38.0mm²     |                                | - / -                |                         |                                |       |  |
| 電熱装置           |                           | 取付不可      |                     |                        |               | 連絡線           | 室外機・室内ユニット間                    |                      | 70 m以下                  | 単線1.6mm×3本                     |       |  |
|                |                           |           |                     |                        |               |               |                                |                      |                         |                                |       |  |
|                |                           | リモコンコード   |                     | (200mまで)               | (500mまで)      | VCTF0.3mm2 2芯 |                                | VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など |                         |                                |       |  |

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616:2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。  
くく内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±1.0%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。  
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616:2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。