

## 東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室	形 名		ROA-AP807HSZ				
	顕 熱 比		-	0.70			外形寸法	装 置		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.11 / 3.11				高 さ		mm	890		
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅		mm	900		
	中間冷房中温能力		kW	3.4				奥 行		mm	320		
	最小冷房中温能力		kW	2.0			総 質 量		kg	60			
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 10.6 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.23 / 3.23				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.59		
	中間暖房標準能力		kW	3.6				極 数		4			
	最小暖房標準能力		kW	2.0				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	7.9		外	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)				(暖)		電子制御弁				
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.5 / 5.5			送風装置	送 風 機		プロベラファン			
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8				標 準 風 量		m³/min	50.0		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.17 / 3.17		電 動 機		kW	0.060					
電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
	消費電力	冷 房	定格冷房標準	kW	2.28 / 2.28		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
			中間冷房標準	kW	0.608 / 0.608		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
			中間冷房中温	kW	0.505 / 0.505								
			最小冷房中温	kW	0.238 / 0.238								
		暖 房	定格暖房標準	kW	2.48 / 2.48		ケ ー ス ヒ ー タ		W	-			
			中間暖房標準	kW	0.681 / 0.681		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	63		
	運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	6.93 / 6.93		A		(注5)		(暖)	dB	65		
			7.54 / 7.54				運 転 音 (音 圧 レ ベ ル)		(冷)	dB	46		
			14.8 / 14.8				(注6)		(暖)	dB	48		
力 率			(冷) (暖)	%		95 / 95	I P コ ー ド		IPX4				
始 動 電 流		A	- / -		設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15				
形 名		AIK-AP806H		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	2.21						
外 装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30						
冷 媒 追 加 量				g / m		40							
室 内 ユ ニ ッ ト	外形寸法	高 さ		mm	320		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
		幅		mm	1,050								
		奥 行		mm	228								
	総 質 量		kg	12		最 大 実 長		m	50				
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		最 大 落 差			m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30				
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール										
	送風装置	送 風 機		横流ファン									
		風 量		(注7)	m³/min	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0							
	電 動 機		kW		0.030								
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属										
ツ ー ト	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器		(注8)	20A、30mA 0.1sec以下			
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		16(塩ビ管)		手元開閉器		開 閉 器 容 量		A	30			
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB(A)			ヒ ュ ー ズ		A	20			
	急/強+/強/弱+/弱		62 / 58 / 56 / 54 / 51				配 線 用 遮 断 器		A	20			
	運 転 音 (音 圧 レ ベ ル)		(注6)	dB(A)	47 / 43 / 41 / 39 / 36		電 源 配 線		線 径		電源線こう長(最大)		
	急/強+/強/弱+/弱				単線1.6mm				- / -				
					単線2.0mm				18 / 18				
					燃線3.5mm²				20 / 20				
					燃線5.5mm²				32 / 32				
					燃線8.0mm²				47 / 47				
						燃線14.0mm²		83 / 83					
						燃線22.0mm²		131 / 131					
						燃線38.0mm²		- / -					
電 熱 装 置		取付不可				連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本			
リ モ コ ン コ ー ド		(200mまで) (500mまで)								VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			