【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称　AKSA04067JMZG
仕様表　（室内ユニット） AIK-AP406H
（室外機） ROA-AP407HSJZG

壁掛
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	3.6〈1.0～4.0〉
	顕熱比	-	0.85
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	4.11 / 4.11
	中間冷房標準能力	kW	1.7
	中間冷房中温能力	kW	1.8
	最小冷房中温能力	kW	1.1
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	4.0〈0.8～6.4〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.17 / 4.17
	中間暖房標準能力	kW	1.8
	最小暖房標準能力	kW	1.1
	最大暖房低温能力	kW	4.8
通年エネルギー消費効率		(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.7 / 5.7
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.5
冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.14 / 4.14
電気特性(注1)	電源	(注2)	単相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	0.876 / 0.876
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.305 / 0.305
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.267 / 0.267
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.150 / 0.150
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	0.959 / 0.959
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.307 / 0.307
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.210 / 0.210
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	1.86 / 1.86
	運転電流 (冷)	A	4.87 / 4.87
	運転電流 (暖)	A	5.33 / 5.33
	運転電流 (最大)	A	13.1 / 13.1
	力率 (冷)	%	90 / 90
	力率 (暖)	%	90 / 90
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIK-AP406H
	外装			ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	320
		幅	mm	1,050
		奥行	mm	228
	総質量		kg	12
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			軟質ポリエチレンフォーム，発泡スチロール
	送風装置	送風機		横流ファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	14.0 / 13.0 / 12.5 / 11.5 / 11.0
		電動機	kW	0.030
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ
	ドレンロ径（呼び径）			16(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	57 / 56 / 54 / 53 / 51
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	42 / 41 / 39 / 38 / 36
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP407HSJZG
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	36
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	0.73
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	40.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	63
		(暖)	dB	64
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	45
		(暖)	dB	47
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長	m	30
	最大落差	m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30

電源設計	漏電遮断器 (注8)			15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	A	15
	電源配線	線径	電源線こう長(最大)	
		単線1.6mm	11 / 11	
		単線2.0mm	18 / 18	
		撚線3.5mm^2	20 / 20	
		撚線5.5mm^2	32 / 32	
		撚線8.0mm^2	- / -	
		撚線14.0mm^2	- / -	
		撚線22.0mm^2	- / -	
		撚線38.0mm^2	- / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード		(200mまで)	VCTF0.3mm2　2芯	
		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社