【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ABSA04557JMZ
仕様表 （室内ユニット） AID-AP455BH
（室外機） ROA-AP457HSJZ

天埋ビルトイン
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	4.0〈1.0～4.5〉
		顕熱比	-	0.68
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.94
	中間冷房標準能力		kW	1.8
	中間冷房中温能力		kW	1.9
	最小冷房中温能力		kW	1.2
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	4.5〈0.8～6.7〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.66
	中間暖房標準能力		kW	2.1
	最小暖房標準能力		kW	1.2
	最大暖房低温能力		kW	5.1
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.7 / 4.7
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.6
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.30 / 3.30
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.36 / 1.36
		中間冷房標準	kW	0.415 / 0.415
		中間冷房中温	kW	0.359 / 0.359
		最小冷房中温	kW	0.222 / 0.222
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	1.23 / 1.23
		中間暖房標準	kW	0.409 / 0.409
		最小暖房標準	kW	0.236 / 0.236
		最大暖房低温	kW	2.45 / 2.45
	運転電流	(冷)	A	7.39 / 7.39
		(暖)		6.68 / 6.68
		(最大)		13.1 / 13.1
	力率	(冷)	%	92 / 92
		(暖)		92 / 92
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名				AID-AP455BH
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm		320
		幅	mm		700
		奥行	mm		800(+75)
	総質量		kg		30
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	防音・断熱材				難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン
	送風装置	送風機			シロッコファン
		風量 (注7) 急/強/弱	m^3/min		10.8 / 9.0 / 8.0
		電動機	kW		0.120
	エアフィルタ				室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注3)		リモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)				25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強/弱		dB(A)		54 / 51 / 47
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強/弱		dB(A)		39 / 36 / 32
	電熱装置(補助電気ヒータ)				取付不可

室外機	形名				ROA-AP457HSJZ
	外装				シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm		550
		幅	mm		780
		奥行	mm		290
	総質量		kg		36
	圧縮機	形式			全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW		0.87
		極数			4
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)		電子制御弁
			(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機			プロペラファン
		標準風量	m^3/min		40.0
		電動機	kW		0.043
	高圧スイッチ		MPa		- -
	低圧スイッチ		MPa		- -
	保護装置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W		-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB		63
		(暖)	dB		64
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB		45
		(暖)	dB		47
	IPコード				IPX4
設計圧力	高圧部		MPa		4.15
	低圧部		MPa		2.21
冷媒・出荷時封入量			kg		R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m		20
冷媒追加量			g/m		20

冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	A	15
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm 11 / 11
				単線2.0mm 20 / 20
				撚線3.5mm^2 20 / 20
				撚線5.5mm^2 32 / 32
				撚線8.0mm^2 - / -
				撚線14.0mm^2 - / -
				撚線22.0mm^2 - / -
				撚線38.0mm^2 - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517148Z - 03

東芝キヤリア株式会社