【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ALSA05657BZ

仕様表 （室内ユニット） AIL-AP565H

（室外機） ROA-AP567HSZ

床置サイド
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形サイドタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.0〈1.2～5.6〉
	顕熱比	-	0.65
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.92
	中間冷房標準能力	kW	2.3
	中間冷房中温能力	kW	2.4
	最小冷房中温能力	kW	1.3
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	5.6〈0.9～7.4〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.44
	中間暖房標準能力	kW	2.6
	最小暖房標準能力	kW	1.4
	最大暖房低温能力	kW	6.0
通年エネルギー消費効率		(注3)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	4.4 / 4.4
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.4
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.18 / 3.18
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.71 / 1.71
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.540 / 0.540
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.468 / 0.468
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.290 / 0.290
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	1.63 / 1.63
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.534 / 0.534
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.315 / 0.315
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	2.91 / 2.91
	運転電流 (冷)	A	5.25 / 5.25
	運転電流 (暖)	A	5.06 / 5.06
	運転電流 (最大)	A	8.79 / 8.79
	力率 (冷)	%	94 / 94
	力率 (暖)	%	93 / 93
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIL-AP565H
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	630
		幅	mm	950
		奥行	mm	230
	総質量		kg	34
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注6) 急 / 強 / 弱	m³/min	15.0 / 13.0 / 10.8
		電動機	kW	0.045
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置			室内ユニットに内蔵
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4) 急 / 強 / 弱		dB(A)	63 / 58 / 53
	運転音(音圧レベル) (注5) 急 / 強 / 弱		dB(A)	48 / 43 / 38
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP567HSZ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	40
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.10
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	冷媒制御 (暖)			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	40.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4) (冷)		dB	64
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4) (暖)		dB	65
	運転音(音圧レベル) (注5) (冷)		dB	46
	運転音(音圧レベル) (注5) (暖)		dB	48
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.40
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器 (注7)			15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	10
		配線用遮断器	A	10
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm 20 / 20
				単線2.0mm 31 / 31
				撚線3.5mm² 35 / 35
				撚線5.5mm² 55 / 55
				撚線8.0mm² - / -
				撚線14.0mm² - / -
				撚線22.0mm² - / -
				撚線38.0mm² - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。

(注6) 定格風量は「急」です。

(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517310Z - 04

東芝キヤリア株式会社