

東芝パッケージエアコン (空冷式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.5 < 1.0 ~ 5.0 >	
	顕熱比		-	0.80	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.33	
	中間冷房標準能力		kW	2.3	
	中間冷房中温能力		kW	2.4	
通年	エネルギー消費効率		(注4)	-	
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.8 / 4.8	
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.9	
電気特性 (注1)	電源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.35 / 1.35	
		中間冷房標準	kW	0.550 / 0.550	
		中間冷房中温	kW	0.450 / 0.450	
		最小冷房中温	kW	- / -	
運転電流			A	7.18 / 7.18	
	(最大)			9.20 / 9.20	
	力率		%	94 / 94	
始動電流			A	- / -	
	形名		AIU-AP507H		
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		
室内ユニット	外形寸法	高さ	mm	256	
		幅	mm	840	
		奥行	mm	840	
	総質量	kg	20		
	空気熱交換器	フィンチューブ			
二重断熱	防音・断熱材		発泡ポリスチレン、ターボファン		
	送風装置	送風機			
		風量(注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5	
	電動機	kW	0.060		
	エアフィルタ	天井パネルに付属			
運転調整装置	(注3)	リモコンスイッチ			
排水	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)		
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)			
	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42		
	運転音(音圧レベル)	(注6)			
	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	32 / 31 / 29 / 28 / 26		
電熱装置	取付不可				
天井パネル	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)		
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)	
		外形寸法	高さ	mm	30
			幅	mm	950
	奥行	mm	950		
(注3)	総質量	kg	5.0		
形名	外装				
	外形寸法	高さ	mm	550	
		幅	mm	780	
		奥行	mm	290	
	総質量	kg	34		
室外ユニット	圧縮機	形式	全密閉形		
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.13	
	極数	4			
	空気熱交換器	フィンチューブ			
	冷媒制御	電子制御弁			
送風装置	送風機	プロペラファン			
		標準風量	m³/min	39.0	
	電動機	kW	0.043		
	高圧スイッチ	MPa	-	-	
	低圧スイッチ	MPa	-	-	
保護装置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
機内ユニット	ケースヒータ	W	-		
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB	63	
	運転音(音圧レベル)	(注6)	dB	46	
	IPコード	IPX4			
	設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
低圧部	MPa	2.21			
冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・1.00			
冷媒追加不要の最大実長	m	20			
冷媒追加量	g/m	20			
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側:φ12.7 液側:φ6.4	
	最大実長		m	30	
	最大落差		m	室外機が上の場合:30 室外機が下の場合:30	
電源	漏電遮断器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器	開閉器容量	A	15	
		ヒューズ	A	15	
	配線用遮断器	A	15		
	電源配線			線径	電源線こう長(最大)
		単線1.6mm	16 / 16		
		単線2.0mm	26 / 26		
		燃線3.5mm²	29 / 29		
		燃線5.5mm²	45 / 45		
		燃線8.0mm²	- / -		
		燃線14.0mm²	- / -		
		燃線22.0mm²	- / -		
		燃線38.0mm²	- / -		
接続	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本	
	リモコンコード		(200mまで) (500mまで)	VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	