

【JRA耐塩害仕様】	セット名称 仕様表	ACRA28027MZ (室内ユニット) AIC-AP2802H (室外機) ROA-AP2807Z	天吊 冷専1
------------	--------------	--	-----------

東芝パッケージエアコン (空冷式天井吊形)

				(50/60Hz)			
冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	25.0 < 6.0 ～ 28.0 >			
	顕 熱 比		-	0.73			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.21 / 2.17			
	中間冷房標準能力		kW	12.5			
	中間冷房中温能力		kW	13.3			
通年	最小冷房中温能力		kW	-			
	エネルギー消費効率 (注4)						
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.2 / 4.0			
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.3 / 4.0			
電気特性 (注1)	電 源 (注2)		三相	200V 50/60 Hz			
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	11.3 / 11.5			
		中間冷房標準	kW	3.29 / 3.51			
		中間冷房中温	kW	2.69 / 2.87			
	最小冷房中温		kW	- / -			
室内機	運 転 電 流		A	34.3 / 34.9			
	(最大)			38.0 / 38.0			
	力 率		%	95 / 95			
	始 動 電 流		A	- / -			
	形 名			AIC-AP2802H			
室内機	外 装		ホワイト(マンセル0.7Y8.59/0.97) 溶融亜鉛メッキ鋼板、ABS				
	外形寸法	高 さ	mm	320			
		幅	mm	2,100			
		奥 行	mm	800			
	総 質 量		kg	102			
ユニット	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		ポリエチレンフォーム, シロッコファン				
	送風装置	送 風 機					
		風 量 (急-弱) (注7)	m³/min	70.0 - 60.0			
	電 動 機		kW	0.16+0.19			
ユニット	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属				
	運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ				
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		20(塩ビ管)				
	定格騒音 (音響パワーレベル) (急-弱) (注5)		dB(A)	70 - 67			
	運転音 (音圧レベル) (急-弱) (注6)		dB(A)	55 - 52			
ユニット	電 熱 装 置		取付不可				
冷媒配管	室外機 ・ 室内ユニット間		mm	ガス側：φ25.4 液側：φ12.7			
	最 大 実 長		m	70			
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30			
冷媒配管							
電源設計	漏 電 遮 断 器 (注8)		50A、30mA 0.1sec以下				
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	60			
		ヒューズ	A	50			
	配 線 用 遮 断 器		A	50			
	電源設計			線 径	電源線こう長(最大)		
		単線1.6mm	- / -				
		単線2.0mm	- / -				
		撚線3.5mm ²	- / -				
		撚線5.5mm ²	- / -				
		撚線8.0mm ²	- / -				
		撚線14.0mm ²	32 / 32				
		撚線22.0mm ²	51 / 51				
		撚線38.0mm ²	88 / 88				
電源設計	連 絡 線		70 m以下 120 m以下	単線1.6mm×3本 別ケーブル 撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本			
リモコンコード (500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			