

東芝パッケージエアコン (空冷式壁掛形)
ワイアレスリモコン

(50/60Hz)

房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.0 < 1.0 ~ 4.5 >	
	顕熱比		-	0.81	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.36 / 3.36	
	中間冷房標準能力		kW	2.0	
	中間冷房中温能力		kW	2.1	
	最小冷房中温能力		kW	-	
	通年	エネルギー消費効率		(注4)	
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.4 / 5.4		
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.4		
電気特性 (注1)	電源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz	
	消費電力	定格冷房標準	kW	1.19 / 1.19	
		中間冷房標準	kW	0.424 / 0.424	
		中間冷房中温	kW	0.342 / 0.342	
		最小冷房中温	kW	- / -	
	運転電流		A	6.76 / 6.76	
	(最大)			9.60 / 9.60	
室内	力率		%	88 / 88	
	始動電流		A	- / -	
	形名			AIK-AP456H	
室内	外形装			ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/O.5)	
	外形寸法	高さ	mm	320	
		幅	mm	1,050	
		奥行	mm	228	
	総質量		kg	12	
	空気熱交換器			フィンチューブ	
	防音・断熱材			軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール	
二ツト	送風装置	送風機		横流ファン	
		風量	(注7) m³/min	14.0 / 13.0 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
		急/強+/強/弱+/弱			
	電動機		kW	0.030	
	エアフィルタ			室内ユニットに付属	
ト	運転調整装置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)			16(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB(A)	57 / 56 / 54 / 53 / 51	
	急/強+/強/弱+/弱				
	運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	42 / 41 / 39 / 38 / 36	
急/強+/強/弱+/弱					
電熱装置			取付不可		

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m)》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。