

東芝パッケージエアコン (空冷式壁掛形)
ワイアレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	7.1<1.9～8.0>		
	顕熱比			-	0.70		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.98 / 2.98		
	中間冷房標準能力			kW	3.2		
	中間冷房中温能力			kW	-		
	最小冷房中温能力			kW	-		
通年エネルギー消費効率 (注4)							
APF2015 (JIS B 8616:2015)				-	5.5 / 5.5		
APF (JIS B 8616:2006)				-	6.2		
電気特性 (注1)	電 源 (注2)			三相 200V 50/60 Hz			
	消費電力 冷房	定格冷房標準			kW	2.38 / 2.38	
		中間冷房標準			kW	0.565 / 0.565	
		中間冷房中温			kW	- / -	
		最小冷房中温			kW	- / -	
	運 転 電 流			A	7.22 / 7.22		
	(最大)			10.7 / 10.7			
	力 率			%	94 / 94		
	始 動 電 流			A	- / -		
	形 名			AIK-AP806H			
室内機	外 装			ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/O.5)			
	外形寸法	高 さ		mm	320		
		幅		mm	1,050		
		奥 行		mm	228		
	総 質 量			kg	12		
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材			軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール			
	送風装置	送 風 機		横流ファン			
		風 量 (注7)	m³/min	17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0			
	電 動 機			kW	0.030		
ユニット	エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属			
	運 転 調 整 装 置 (注3)			ワイヤレスリモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)			16(塩ビ管)			
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)			dB(A)	62 / 58 / 56 / 54 / 51		
	急/強+/強/弱+/弱						
	運転音(音圧レベル) (注6)			dB(A)	47 / 43 / 41 / 39 / 36		
	急/強+/強/弱+/弱						
	電 熱 装 置			取付不可			

室外機	形 名		ROA-AP807ZG			
	外形寸法	高 さ		mm	714	
		幅		mm	859	
		奥 行		mm	309	
	総 質 量		kg	49		
	圧 縮 機	形 式		全密閉形		
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.61		
	極 数		6			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
	冷 媒 制 御		電子制御弁			
機 組 み	送風装置	送 風 機		プロペラファン		
		標 準 風 量	m³/min	55.0		
		電 動 機	kW	0.071		
	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	ケースヒータ		W	-		
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB	69		
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB	54		
	IPコード		IPX4			
設計・配管	設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
		低 圧 部	MPa	2.21		
	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80		
	冷媒追加不要の最大実長		m	20		
	冷媒追加量		g/m	40		
	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
		最 大 実 長	m	30		
		最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30		
電源設計	漏 電 遮 断 器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下			
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	20		
		ヒューズ	A	20		
		配線用遮断器	A	20		
	電源配線	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
				単線1.6mm	- / -	
				単線2.0mm	25 / 25	
				撚線3.5mm²	28 / 28	
				撚線5.5mm²	45 / 45	
				撚線8.0mm²	- / -	
撚線14.0mm²				- / -		
撚線22.0mm²				- / -		
撚線38.0mm²	- / -					
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本		

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616:2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
くく内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616:2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517447ZG - 03