

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出シタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >			
	顕 熱 比		-	0.88			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.06			
	中間冷房標準能力		kW	5.7			
	中間冷房中温能力		kW	5.9			
	最小冷房中温能力		kW	3.8			
	定格暖房標準能力		kW	14.0 < 2.6 ~ 20.0 >			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.50			
	中間暖房標準能力		kW	6.3			
	最小暖房標準能力		kW	3.5			
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	15.8			
	通年エネルギー消費効率		(注5)				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.4 / 6.4			
	APF (JIS B 8616:2006)		-	6.0			
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.28 / 4.28			
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			
	電気消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	3.08 / 3.08		
			中間冷房標準	kW	0.919 / 0.919		
			中間冷房中温	kW	0.798 / 0.798		
		暖房	最小冷房中温	kW	0.448 / 0.448		
定格暖房標準			kW	3.11 / 3.11			
中間暖房標準			kW	0.980 / 0.980			
特性 (注1)	運転電流	(冷)	最大暖房標準	kW	0.543 / 0.543		
			最大暖房低温	kW	5.25 / 5.25		
			(暖)	A	9.56 / 9.56		
		(最大)	(暖)	A	9.65 / 9.65		
			(最大)	A	23.4 / 23.4		
			力 率	(冷)	%	93 / 93	
	(暖)	%			93 / 93		
	始 動 電 流			A	- / -		
	室内機	形 名		AIU-RP711H			
		外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			
外形寸法		高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
総 質 量		kg	21				
空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ					
防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン					
送風装置		送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
ユニット	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
室外機	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可				
	形 名		RBC-TWP50				
井 外 装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法	高 さ	mm	30				
	幅	mm	950				
		奥 行	mm	950			
総 質 量		kg	5.0				
冷媒配管	形 名		RBC-TWP50				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ	mm	256			
		幅	mm	840			
		奥 行	mm	840			
	総 質 量		kg	21			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ターボファン				
	送風装置	送 風 機	(注8)				
		風 量	(注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0		
冷媒配管	送風装置	急/強+/強/弱+/弱					
		電 動 機	kW	0.060			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		
	電 熱 装 置		取付不可</				