【ヤモリ対策仕様】

セット名称 RUXA08012JXPG
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP801H
(室外機) ROA-RP802HXJPG

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	7.1〈1.9～8.0〉	室外機	形名			ROA-RP802HXJPG
		顕熱比		-	0.91		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.67		外形寸法	高さ	mm	1,050
	中間冷房標準能力			kW	3.2			幅	mm	1,010
	中間冷房中温能力			kW	3.4			奥行	mm	370
	最小冷房中温能力			kW	2.1		総質量		kg	74
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	8.0〈1.3～11.3〉		圧縮機	形式		全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	5.26			圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27
	中間暖房標準能力			kW	3.6			極数		4
	最小暖房標準能力			kW	2.0		空気熱交換器			フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	9.6		冷媒制御		(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率				(注4)					(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	7.1 / 7.1		送風装置	送風機		プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)			-	6.7			標準風量	m^3/min	53.0
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.97 / 4.97			電動機	kW	0.060
電気特性	電源			(注2)	単相 200V 50/60 Hz		高圧スイッチ		MPa	- -
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.52 / 1.52		低圧スイッチ		MPa	- -
			中間冷房標準	kW	0.454 / 0.454		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
			中間冷房中温	kW	0.391 / 0.391					
			最小冷房中温	kW	0.228 / 0.228					
		暖房	定格暖房標準	kW	1.52 / 1.52		ケースヒータ		W	-
			中間暖房標準	kW	0.529 / 0.529		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	63
			最小暖房標準	kW	0.298 / 0.298		(注5)	(暖)	dB	65
			最大暖房低温	kW	2.71 / 2.71		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	46
	運転電流	(冷)		A	8.44 / 8.44		(注6)	(暖)	dB	48
		(暖)			8.44 / 8.44		IPコード			IPX4
		(最大)			20.5 / 20.5	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
(注1)	力率	(冷)		%	90 / 90		低圧部		MPa	2.21
		(暖)			90 / 90	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.90
	始動電流			A	- / -	冷媒追加不要の最大実長			m	30
室内ユニット	形名				AIU-RP801H	冷媒追加量			g/m	35
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	外形寸法	高さ		mm	319					
		幅		mm	840					
		奥行		mm	840					
	総質量			kg	25		最大実長		m	50
	空気熱交換器				フィンドチューブ		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,					
	送風装置	送風機			ターボファン					
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	32.0 / 23.2 / 21.5 / 19.0 / 13.5					
		電動機		kW	0.130					
	エアフィルタ				天井パネルに付属	電源設計	漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下
	運転調整装置			(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開閉器容量	A	30
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)			ヒューズ	A	30
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	57 / 52 / 50 / 47 / 43			配線用遮断器	A	30
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	42 / 37 / 35 / 32 / 27		電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
	電熱装置				取付不可					単線1.6mm - / -
天井パネル(注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)					単線2.0mm - / -
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)					撚線3.5mm² 13 / 13 撚線5.5mm² 20 / 20 撚線8.0mm² 29 / 29 撚線14.0mm² 52 / 52 撚線22.0mm² 82 / 82 撚線38.0mm² - / -
	外形寸法	高さ		mm	30	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
		幅		mm	950					
		奥行		mm	950					
	総質量			kg	5.0					

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社