【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AFRA22467BZG
仕様表 （室内ユニット） AIF-AP2246H

（室外機） ROA-AP2247ZG

床置スタンド
冷専1

## 東芝パッケージエアコン　（空冷式床置形スタンドタイプ）

(50/60Hz)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | | | kW | 20.0〈6.0～22.4〉 | 室外機 | 形名 | | ROA-AP2247ZG |
| | 顕熱比 | | | - | 0.72 | | 外装 | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | | | - | 2.13 / 2.13 | | 外形寸法 | 高さ | 1,540 mm |
| | 中間冷房標準能力 | | | kW | 10.0 | | | 幅 | 900 mm |
| | 中間冷房中温能力 | | | kW | 10.6 | | | 奥行 | 320 mm |
| | 最小冷房中温能力 | | | kW | - | | 総質量 | | 119 kg |
| 通年エネルギー消費効率 (注3) | | | | | | | 圧縮機 | 形式 | 全密閉形 |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | | | - | 3.8 / 3.8 | | | 圧縮機用電動機定格出力 | 5.30 kW |
| | APF (JIS B 8616：2006) | | | - | 3.8 / 3.8 | | | 極数 | 4 |
| | | | | | | | 空気熱交換器 | | フィンドチューブ |
| 電気特性(注1) | 電源 (注2) | | | | 三相 200V 50/60Hz | | 冷媒制御 | | 電子制御弁 |
| | 消費電力 | 冷房 | 定格冷房標準 | kW | 9.39 / 9.39 | | 送風装置 | 送風機 | プロペラファン |
| | | | 中間冷房標準 | kW | 3.02 / 3.02 | | | 標準風量 m³/min | 133.3 |
| | | | 中間冷房中温 | kW | 2.44 / 2.44 | | | 電動機 kW | 0.100+0.100 |
| | | | 最小冷房中温 | kW | - / - | | 高圧スイッチ | | 作動：4.15 復帰：3.20 MPa |
| | 運転電流 (最大) | | | A | 28.8 / 28.8<br>29.2 / 29.2 | | 低圧スイッチ | | - - MPa |
| | 力率 | | | % | 94 / 94 | | 保護装置 | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | 始動電流 (注1) | | | A | - / - | | ケースヒータ | | W - |
| 室内ユニット | 形名 | | | | AIF-AP2246H | | 定格騒音(音響パワーレベル) (注4) | | dB 73 |
| | 外装 | | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) | | 運転音(音圧レベル) (注5) | | dB 56 |
| | 外形寸法 | 高さ | | mm | 1,750 | | IPコード | | IPX4 |
| | | 幅 | | mm | 1,100 | 法定冷凍トン | | | 2.44 |
| | | 奥行 | | mm | 450 | 設計圧力 | 高圧部 | | MPa 4.15 |
| | 総質量 | | | kg | 105 | | 低圧部 | | MPa 2.21 |
| | 空気熱交換器 | | | | フィンドチューブ | 冷媒・出荷時封入量 | | | kg R410A・5.30 |
| | 防音・断熱材 | | | | 難燃性ポリエチレンフォーム<br>難燃性ウレタンフォーム | 冷媒追加不要の最大実長 | | | m 30 |
| | | | | | | 冷媒追加量 | | | g/m 40 |
| | 送風装置 | 送風機 | | | シロッコファン | 冷媒配管 | 室外機・室内ユニット間 | | mm ガス側：φ25.4 液側：φ9.5 |
| | | 風量 (注6) 急/強/弱 | | m³/min | 51.7 / - / 43.3 / - / 38.3 | | | | |
| | | 電動機 | | kW | 0.350 | | | | |
| | エアフィルタ | | | | 室内ユニットに付属 | | | | |
| | 運転調整装置 | | | | 室内ユニットに内蔵 | | 最大実長 | | m 70 |
| | ドレン口径（呼び径） | | | | 25A SUS +(付属品)25A フレキ塩ビ管 | | 最大落差 | | m 室外機が上の場合：30<br>室外機が下の場合：30 |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注4) 急/強/弱 | | | dB(A) | 67 / - / 65 / - / 61 | | | | |
| | 運転音(音圧レベル) (注5) 急/強/弱 | | | dB(A) | 53 / - / 51 / - / 47 | | | | |
| | 電熱装置 | | | | 取付不可 | 電源設計 | 漏電遮断器 (注7) | | 40A、30mA 0.1sec以下 |
| | | | | | | | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A 60 |
| | | | | | | | | ヒューズ | A 40 |
| | | | | | | | 配線用遮断器 | | A 40 |
| | | | | | | | 電源配線 | | 線径 / 電源線こう長(最大) |
| | | | | | | | | | 単線1.6mm - / - |
| | | | | | | | | | 単線2.0mm - / - |
| | | | | | | | | | 撚線3.5mm² - / - |
| | | | | | | | | | 撚線5.5mm² - / - |
| | | | | | | | | | 撚線8.0mm² - / - |
| | | | | | | | | | 撚線14.0mm² 47 / 47 |
| | | | | | | | | | 撚線22.0mm² 74 / 74 |
| | | | | | | | | | 撚線38.0mm² 128 / 128 |
| | | | | | | 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 70 m以下 | 単線1.6mm×3本 |
| | | | | | | | | 120 m以下 | 別ケーブル 撚線3.5mm2×2本<br>撚線3.5mm2×1本 |

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF（JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。