

## 東芝パッケージエアコン

## (空冷インバータヒートポンプ式厨房用天井吊形)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5 < 4.0 ~ 14.0 >	
	額 熱 比		-	0.76	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.73	
	中間冷房標準能力		kW	5.8	
	中間冷房中温能力		kW	6.2	
	最小冷房中温能力		kW	4.7	
	定格暖房標準能力		kW	14.0 < 4.0 ~ 18.0 >	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.02	
	中間暖房標準能力		kW	6.7	
	最小暖房標準能力		kW	3.7	
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	16.0	
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	13.5 / 13.5	
	最大極低温能力(-15℃)		kW	16.0 / 16.0	
	最大極低温能力(-20℃)		kW	14.0 / 14.0	
	通年エネルギー消費効率 (注4)		-	4.2 / 4.2	
電気特性 (注1)	APF (JIS B 8616 : 2015)		-	3.9	
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	3.9	
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	2.88 / 2.88	
	電 源 (注2)		三相 200V 50/60 Hz		
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	4.58 / 4.58
			中間冷房標準	kW	1.40 / 1.40
			中間冷房中温	kW	1.13 / 1.13
			最小冷房中温	kW	0.800 / 0.800
		暖房	定格暖房標準	kW	4.63 / 4.63
			中間暖房標準	kW	1.67 / 1.67
運転電流 (冷)(暖)(最大)	A	最小暖房標準	kW	0.946 / 0.946	
		最大暖房低温	kW	7.14 / 7.14	
		最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.76 / 6.76	
		力 率 (冷)(暖)	%	94 / 94	
始 動 電 流		A	- / -		
室内ユニット ユニット	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
		電 動 機	kW	0.100	
	エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付		
	運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ		
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)		
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63	
	運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48	
	電 熱 装 置		取付 不可		
	室外機・室内ユニット間	形 名		AIC-AP1405PH	
外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上			
外形寸法		高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
総 質 量		kg	60		
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン			
送風装置		送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
	電 動 機	kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
冷媒配管	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
電源配線	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 / 63		
運転音(音圧レベル) (注6)	急 / 強 / 弱	dB(A)	54 / 52 / 48		
電 熱 装 置		取付 不可			
リモコンコード	形 名		AIC-AP1405PH		
	外 装		ステンレス鋼板ヘアライン仕上		
	外形寸法	高 さ	mm	300	
		幅	mm	1,600	
		奥 行	mm	650	
	総 質 量		kg	60	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、ポリフネン		
	送風装置	送 風 機		シロッコファン	
		風 量 (注7)	m³/min	36.7 / 28.8 / 22.5	
電 動 機		kW	0.100		
エ ア フ ィ ル タ		不織布 (オイルミストフィルタ) 付			
運 転 調 整 装 置 (注3)		リモコンスイッチ			
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	69 / 67 /		