【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ASHB14054XZG-R
仕様表 (室内ユニット) AIU-AP715SH ×2

(室外機) ROA-HAP1404HSZGR
(分岐管) RBC-TWP50

天カセ
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形１方向吹出しタイプ）
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	12.5〈4.0～14.0〉	
	顕熱比	-	0.68	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.64	
	中間冷房標準能力	kW	5.8	
	中間冷房中温能力	kW	6.2	
	最小冷房中温能力	kW	4.7	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	14.0〈4.0～18.0〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.25	
	中間暖房標準能力	kW	6.7	
	最小暖房標準能力	kW	3.7	
	最大暖房低温能力	kW	16.0	
	最大暖房極低温能力(-7℃)	kW	13.5 / 13.5	
最大極低温能力(-15℃)		kW	16.0 / 16.0	
最大極低温能力(-20℃)		kW	14.0 / 14.0	
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	4.7 / 4.7	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.3	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.95 / 2.95	
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	1.21 / 1.21	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.978 / 0.978	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.692 / 0.692	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.850 / 0.850	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	6.95 / 6.95	
	消費電力 暖房 最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	
	運転電流 (冷)/(暖)/(最大)	A	14.5 / 14.5 / 13.3 / 13.3 / 23.6 / 23.6	
	力率 (冷)/(暖)	%	94 / 94 / 94 / 94	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-AP715SH	
	外装		グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）	
	外形寸法 高さ	mm	200	
	外形寸法 幅	mm	1,000	
	外形寸法 奥行	mm	710	
	総質量	kg	21	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム，発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 急/強/弱 (注8)	m^3/min	19.0 / 16.0 / 13.5	
	送風装置 電動機	kW	0.030	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置 (注4)		ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)	
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強/弱 (注6)	dB(A)	60 / 56 / 52	
(注3)	運転音(音圧レベル) 急/強/弱 (注7)	dB(A)	45 / 41 / 37	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル(注4)	形名		RBC-US21PG(W)-1	
	外装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	20	
	外形寸法 幅	mm	1,230	
	外形寸法 奥行	mm	800	
(注4)	総質量	kg	5.5	


室外機	形名		ROA-HAP1404HSZGR	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,540	
	外形寸法 幅	mm	900	
	外形寸法 奥行	mm	320	
	総質量	kg	116	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	3.40	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	100.0	
	送風装置 電動機	kW	0.100+0.100	
	高圧スイッチ	MPa	作動：4.15　復帰：3.20	
	低圧スイッチ	MPa	-	-
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) (冷)	dB	68	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) (暖)	dB	67	
	運転音(音圧レベル) (注7) (冷)	dB	49	
	運転音(音圧レベル) (注7) (暖)	dB	50	
	IPコード		IPX4	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
設計圧力	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・3.90	
冷媒追加不要の最大実長		m	20	
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40	

冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5	
冷媒配管	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5	
冷媒配管	最大実長	m	50	
冷媒配管	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
冷媒配管	分岐配管最大長さ	m	15	
冷媒配管	分岐配管長さの最大差	m	10	
電源設計	漏電遮断器 (注9)		30A、30mA 0.1sec以下	
電源設計	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
電源設計	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
電源設計	手元開閉器 配線用遮断器	A	30	
電源設計	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm：-/-	
			単線2.0mm：-/-	
			撚線3.5mm²：13/13	
			撚線5.5mm²：20/20	
			撚線8.0mm²：30/30	
			撚線14.0mm²：52/52	
			撚線22.0mm²：82/82	
			撚線38.0mm²：-/-	
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本	
連絡線	室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.3mm2×2本	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社





注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の
配線図を参照してください。
4. 受光ﾕﾆｯﾄ、室内ﾕﾆｯﾄ間の配線には極性がありませんので、
室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適　用　機　種	
AIU-AP**H,H-1	
AIC-AP**H,H-1	
AIU-AP**WH	
AIU-AP**SH	
AIK-AP**H	


図面番号	T25G0453-05		
品名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ	尺度	図法
	外部結線図(ワイヤレス)		

東芝キヤリア株式会社







A部詳細





B部詳細





液側タンク取付時












Z矢視図

	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	―
②	電源取入穴	φ38 ノックアウト穴


適用機種	図面番号	T26C1715-01
ROA-HAP1404HS(Z) (ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
ROA-HAP1604HS(Z) (ZG)	尺度	／
ROA-HAP1404HS(Z) (ZG)R	図法	三角法
ROA-HAP1604HS(Z) (ZG)R	東芝キヤリア株式会社	




記号	品名
CM	圧縮機
TD	配管温度センサ（吐出）
TS	配管温度センサ（吸込）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TH	ヒートシンクセンサ
FM1、FM2	送風用電動機
20SF	四方弁コイル
SV2	二方弁コイル
PMV	電子制御弁
63H	高圧スイッチ
PS	圧力センサ（低圧）
49C	圧縮機ケースサーモ
HT	底板ヒータ


1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、▭ はプリント基板上のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．▨ はプリント基板を示します。


適用機種	図面番号	T26D1722-01
ROA-HAP1404HS(Z)(ZG)R ROA-HAP1604HS(Z)(ZG)R	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 （適用機種は左記）
	尺度	／
	図法	／
	東芝キヤリア株式会社	







据付けとｻｰﾋﾞｽに必要なｽﾍﾟｰｽ










(単位：㎜)

適用機種		図面番号	T25A1002-01
AIU-AP715SH		品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
AIU-AP805SH		尺度	/
		図法	三角法

東芝キヤリア株式会社

記　号	品　　名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F301,302	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバーモータ
RY302	ドレンポンプ制御リレー
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A


1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、 —○— は接続端子、
   ▭ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ┈┈ はプリント基板を示します。




適　用　機　種		図面番号	T25B1002-02				
AIU-AP405SH	AIU-AP715SH	品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図 （適用機種は左記）	尺度	／	図法	三角法
AIU-AP455SH	AIU-AP805SH						
AIU-AP505SH							
AIU-AP565SH							
AIU-AP635SH							

東芝キヤリア株式会社

ワイヤレスリモコン寸法図




リモコンホルダー（付属）寸法図



リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイト

適用機種		図面番号	T29E1406-02			
RBC-ATX41		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	／	図法 三角法
			ワイヤレスリモコンキット			
		東芝キヤリア株式会社				

T29E1406-4Y



	A	B	C	D
液　側	３４	１４	φ　９．５	φ　９．５
ガス側	４４	２１	φ１５．９	φ１５．９

適　用　機　種		図　面　番　号	T２５F０１０２－０			
RBC－TWP５０		品名	東芝ツインシステム エアコン用分岐管	尺度	／	図法	三角法
		東芝キヤリア株式会社				