セット名称 **AWHA14054X-R**
 仕様表 (室内ユニット) AIU-AP1405WH
 (室外機) ROA-HAP1404HSR

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能	定格冷房標準能力	kW	12.5 < 4.0 ~ 14.0 >	室	形名	ROA-HAP1404HSR			
	顕熱比	-	0.69		外形寸法	高さ	mm	1,540	
性能	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.64	外	幅	mm	900		
	中間冷房標準能力	kW	5.8		奥行	mm	320		
(注1)	中間冷房中温能力	kW	6.2	機	質量	kg	116		
	最小冷房中温能力	kW	4.7		圧縮機	形式	全密閉形		
暖房性能	定格暖房標準能力	kW	14.0 < 4.0 ~ 18.0 >	外	圧縮機	圧縮機用電動機定格出力	kW	3.40	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.25		極数	4			
(注1)	中間暖房標準能力	kW	6.7	機	空気熱交換器	フィンチューブ			
	最小暖房標準能力	kW	3.7		冷媒制御	(冷)	電子制御弁		
(注1)	最大暖房低温能力	kW	16.0	外	(暖)	電子制御弁			
	最大暖房極低温能力(-7℃)	kW	13.5 / 13.5		送風装置	送風機	プロペラファン		
最大極低温能力(-15℃)	kW	16.0 / 16.0	機	標準風量	m³/min	100.0			
	最大極低温能力(-20℃)	kW		14.0 / 14.0	電動機	kW	0.100+0.100		
通年エネルギー消費効率	(注4)	-	2.95 / 2.95	外	高圧スイッチ	MPa	作動：4.15 復帰：3.20		
	APF2015 (JIS B 8616:2015)	-	4.7 / 4.7		低圧スイッチ	MPa	-	-	
APF (JIS B 8616:2006)	-	-	4.3	機	保護装置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	冷暖平均エネルギー消費効率	-	2.95 / 2.95		ケースヒータ	W	-		
電	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	68
			中間冷房標準	kW	1.21 / 1.21	(注5)(暖)	dB	67	
特	性	暖房	中間暖房標準	kW	0.978 / 0.978	運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49
			最小暖房標準	kW	0.692 / 0.692	(注6)(暖)	dB	50	
(注1)	力	率	最大暖房標準	kW	4.31 / 4.31	IPコード	IPX4		
			中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	設計圧力	高圧部	MPa	4.15
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	低圧部	MPa	2.21	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・3.90	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加不要の最大実長	m	20		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(注1)	力	率	中間暖房標準	kW	1.49 / 1.49	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
(注1)	始動電流	電流	最大暖房標準	kW	0.850 / 0.850	冷媒追加量	g/m	40	
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.58 / 6.58	冷媒追加量	g/m	40	
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			冷房	定格冷房標準	kW	4.73 / 4.73	冷媒追加量	g/m	40
電	源	(注2)	三相	200V 50/60 Hz	冷媒追加量	g/m	40		
			暖房	定格暖房標準	kW	4.31 / 4.31	冷媒追加量	g/m	40
(									