セット名称　AWHB16054X-R
仕様表　(室内ユニット) AIU-AP805WH　×2

(室外機) ROA-HAP1604HSR
(分岐管) RBC-TWP50

天カセ
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ)
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	14.0〈4.0～16.0〉
		顕熱比	-	0.68
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.52
	中間冷房標準能力		kW	6.7
	中間冷房中温能力		kW	7.1
	最小冷房中温能力		kW	4.7
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	16.0〈4.0～20.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.01
	中間暖房標準能力		kW	7.8
	最小暖房標準能力		kW	4.2
	最大暖房低温能力		kW	16.5
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	14.4 / 14.4
最大極低温能力(-15℃)			kW	16.5 / 16.5
最大極低温能力(-20℃)			kW	14.5 / 14.5
通年エネルギー消費効率			(注5)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.6 / 4.6
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.2
冷暖平均エネルギー消費効率			-	2.77 / 2.77
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	5.56 / 5.56
		中間冷房標準	kW	1.52 / 1.52
		中間冷房中温	kW	1.26 / 1.26
		最小冷房中温	kW	0.708 / 0.708
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	5.31 / 5.31
		中間暖房標準	kW	1.72 / 1.72
		最小暖房標準	kW	0.940 / 0.940
		最大暖房低温	kW	7.16 / 7.16
		最大暖房極低温(-7℃)	kW	7.11 / 7.11
	運転電流	(冷)	A	16.9 / 16.9
		(暖)		16.2 / 16.2
		(最大)		25.0 / 25.0
	力率	(冷)	%	95 / 95
		(暖)		95 / 95
	始動電流		A	- / -

室内ユニット(注3)	形名			AIU-AP805WH
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	345
		幅	mm	1,180
		奥行	mm	570
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム，発泡ポリスチレン
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 急/強/弱 (注8)	m^3/min	17.5 / 14.0 / 12.3
		電動機	kW	0.040
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強/弱		(注6) dB(A)	53 / 50 / 48
	運転音(音圧レベル) 急/強/弱		(注7) dB(A)	38 / 35 / 33
	電熱装置			取付不可
天井パネル(注4)	形名			RBC-UW803PG(W)
	外装			(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	20
		幅	mm	1,415
		奥行	mm	680
	総質量		kg	14.0

室外機	形名			ROA-HAP1604HSR
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,540
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	116
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	4.23
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	100.0
		電動機	kW	0.100+0.100
	高圧スイッチ		MPa	作動：4.15　復帰：3.20
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)	(冷)	dB	70
		(暖)		68
	運転音(音圧レベル) (注7)	(冷)	dB	52
		(暖)		51
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・3.90
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	主配管：40 分岐配管：40

冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ		m	15
	分岐配管長さの最大差		m	10
電源設計	漏電遮断器		(注9)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大) 単線1.6mm / -/- 単線2.0mm / -/- 撚線3.5mm² / 12 / 12 撚線5.5mm² / 20 / 20 撚線8.0mm² / 28 / 28 撚線14.0mm² / 49 / 49 撚線22.0mm² / 77 / 77 撚線38.0mm² / -/-
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.3mm2×2本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社