

セット名称 AWHAO8054M-R
仕様表 (室内ユニット) AIU-AP805WH
(室外機) ROA-HAP804HSR

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 2.7 ~ 8.0 >	室 外 機	形 名		ROA-HAP804HSR		
	顕 熱 比		-	0.68		外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.10		外形寸法	高 さ	mm	1,340	
	中間冷房標準能力		kW	3.8			幅	mm	900	
	中間冷房中温能力		kW	4.0			奥 行	mm	320	
	最小冷房中温能力		kW	-		総 質 量	kg		95	
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 2.7 ~ 12.3 >			形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.09		圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.63	
	中間暖房標準能力		kW	3.8			極 数		4	
	暖房性能 (注1)	最小暖房標準能力		kW		-	外 機	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ
最大暖房低溫能力		kW	11.3	冷 媒 制 御		(冷)		電子制御弁		
最大暖房極低溫能力(-7℃)		kW	10.0 / 10.0			(暖)		電子制御弁		
最大極低溫能力(-15℃)		kW	11.3 / 11.3	送風装置	送 風 機	プロペラファン				
最大極低溫能力(-20℃)		kW	10.2 / 10.2		標 準 風 量	m³/min		80.0		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)	-		電 動 機	kW		0.060+0.060		
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.0 / 4.0	高 圧 ス イ ッ チ	MPa			-		
APF (JIS B 8616:2006)		-	4.0		低 圧 ス イ ッ チ			MPa	-	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.10 / 3.10	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
電 気 特 性 (注1)		電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz	機		ケ ー ス ヒ ー タ		W
	消費電力	冷 房	定格冷房標準	kW	2.29 / 2.29		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	64
			中間冷房標準	kW	1.01 / 1.01			(注5)(暖)	dB	66
			中間冷房中温	kW	0.845 / 0.845		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	47
			最小冷房中温	kW	- / -			(注6)(暖)	dB	49
		暖 房	定格暖房標準	kW	2.59 / 2.59		I P コ ー ド		IPX4	
			中間暖房標準	kW	0.842 / 0.842		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15
	運 転	電 流	(冷)	7.43 / 7.43	低 圧 部			MPa	2.21	
			(暖)	8.27 / 8.27	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・2.95		
		力 率	(冷)	18.9 / 18.9	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
(暖)			89 / 89	冷 媒 追 加 量		g/m	40			
始 動 電 流		A	- / -	冷 媒 配 管 電 源 配 線 設 計 連 絡 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
形 名		AIU-AP805WH								
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)								
外形寸法	高 さ	mm	345		最 大 実 長		m	50		
	幅	mm	1,180		最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	奥 行	mm	570							
総 質 量		kg	25		漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下		
空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			手元開閉器	開閉器容量	A	30		
防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン				ヒューズ	A	30		
送風装置		送 風 機	シロッコファン				配線用遮断器	A	30	
二 ツ ト	送風装置	風 量	(注7)	m³/min	17.5 / 14.0 / 12.3	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
		急 / 強 / 弱	17.5 / 14.0 / 12.3		単線1.6mm			- / -		
	電 動 機		kW	0.040	単線2.0mm			- / -		
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属					燃線3.5mm²	16 / 16	
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ	燃線5.5mm²			25 / 25		
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)					燃線8.0mm²	37 / 37	
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	急 / 強 / 弱	dB(A)	53 / 50 / 48	燃線14.0mm²	65 / 65			
			運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	38 / 35 / 33	燃線22.0mm²	103 / 103		
	電 熱 装 置		取付不可			燃線38.0mm²	- / -			
	形 名		RBC-UW803PG(W)			室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		70 m以下	単線1.6mm×3本	
外 装			(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/O.5)							
外形寸法	高 さ	mm	20	リ モ コ ン コ ー ド						
	幅	mm	1,415							
	奥 行	mm	680							
総 質 量		kg	14.0							