		標準仕様	JRA 耐塩害仕様 (Z)	JRA 耐重塩害仕様 (ZG)
外装関係		塗装鋼板	塗装鋼板 / 高耐候アクリル樹脂塗装 (内外面)1回塗り	塗装鋼板 / 高耐候アクリル樹脂塗装 (内外面)2回塗り
底板		アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板	アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 (内外面)2回塗り	アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 (内外面)3回塗り
ファンガード		PP樹脂	PP樹脂	PP樹脂
熱交換器	フィン	樹脂コートフィン	樹脂コートフィン	樹脂コートフィン アクリル樹脂クリア塗装 1 回
熱交換器	銅パイプ	無処理(銅)	無処理(銅)	アクリル樹脂クリア塗装 1 回
熱交換器	端板	無処理(亜鉛メッキ鋼板)	エポキシ樹脂クリア塗装	アクリル樹脂クリア塗装 1 回
プロペラファン		SAN-GF	SAN-GF	SAN-GF
ファンモーター		ポリエステル樹脂	ポリエステル樹脂	ポリエステル樹脂
電気部品箱	外板	溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装
電気部品箱	PC板	無処理	裏面絶縁樹脂コーティング 処理 1 回	裏面絶縁樹脂コーティング 処理 1 回
ボルト		クロメート処理	ジオメット処理	ジオメット処理
ねじ	内部	炭素鋼線 三価ジンロイメッキ ZEC888 処理	SUS410 ジオメット処理	SUS410 ジオメット処理
ねじ	外装	炭素鋼線 三価ジンロイメッキ ZEC888 処理	SUS410 ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付き)	SUS410 ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付き)

適用機種	
MCY-MAP1601H/Z/ZG	MCY-MAP1601HN/Z/ZG
MCY-MAP2241H/Z/ZG	MCY-MAP2241HN/Z/ZG
MCY-MAP2801H/Z/ZG	

図面番号	TDT22J1701-0
品名	東芝パッケージエアコン JRA耐塩害・耐重塩害仕様

東芝キヤリア株式会社