

ウルトラパワーエコ P 8 0 形～ P 1 6 0 形

| 部品名     |       | 標準仕様                                  | J R A 耐塩害仕様  | J R A 耐重塩害仕様   |
|---------|-------|---------------------------------------|--|--|
| 適用形名    |       | ROA-RP802HX(J)                        | ROA-RP802HX(J)Z  | ROA-RP802HX(J)ZG   |
|         |       | ROA-RP1122HX                          | ROA-RP1122HXZ  | ROA-RP1122HXZG   |
|         |       | ROA-RP1402HX                          | ROA-RP1402HXZ  | ROA-RP1402HXZG   |
|         |       | ROA-RP1602HX                          | ROA-RP1602HXZ  | ROA-RP1602HXZG   |
| 外装関係    |       | ・塗装鋼板                                 | ・塗装鋼板<br>高耐候アクリル樹脂塗装<br>(内外面) 1 回塗り                      | ・塗装鋼板<br>高耐候アクリル樹脂塗装<br>(内外面) 2 回塗り                      |
| 底 板     |       | ・アルミニウムマグネシウム<br>亜鉛合金メッキ鋼板            | ・アルミニウムマグネシウム<br>亜鉛合金メッキ鋼板<br>高耐候アクリル樹脂塗装<br>(内外面) 2 回塗り | ・アルミニウムマグネシウム<br>亜鉛合金メッキ鋼板<br>高耐候アクリル樹脂塗装<br>(内外面) 3 回塗り |
| ファンガード  |       | ・ P P 樹脂                              | ・ P P 樹脂   | ・ P P 樹脂   |
| 熱交換器    | フィン   | ・樹脂コートフィン                             | ・樹脂コートフィン  | ・樹脂コートフィン<br>アクリル樹脂クリア塗装 1 回                             |
|         | 銅パイプ  | ・無処理 (銅)                              | ・無処理 (銅)   | ・アクリル樹脂クリア塗装 1 回   |
|         | 端 板   | ・無処理 (亜鉛メッキ鋼板)                        | ・エポキシ樹脂クリア塗装   | ・アクリル樹脂クリア塗装 1 回   |
| プロペラファン |       | ・ S A N - G F                         | ・ S A N - G F  | ・ S A N - G F  |
| ファンモータ  |       | ・ポリエステル樹脂                             | ・ポリエステル樹脂  | ・ポリエステル樹脂  |
| 電装部品箱   | 外 板   | ・溶融亜鉛メッキ鋼板                            | ・溶融亜鉛メッキ鋼板<br>アクリル樹脂塗装                                   | ・溶融亜鉛メッキ鋼板<br>アクリル樹脂塗装                                   |
|         | P C 板 | ・無処理                                  | ・裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回                                      | ・裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回                                      |
| ボルト     |       | ・クロメート処理                              | ・ジオメット処理   | ・ジオメット処理   |
| ね じ     | 内 部   | ・炭素鋼線<br>三価ジクロロイメッキ<br>Z E C 8 8 8 処理 | ・ S U S 4 1 0<br>ジオメット処理                                 | ・ S U S 4 1 0<br>ジオメット処理                                 |
|         | 外 装   | ・ S U S 4 1 0<br>ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付)  | ・ S U S 4 1 0<br>ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付)                     | ・ S U S 4 1 0<br>ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付)                     |

|         |  |            |                              |
|---------|--|------------|------------------------------|
| 適 用 機 種 |  | 図面番号       | TDT26J1701-0                 |
| 上記表による  |  | 品 名        | 東芝パッケージエアコン<br>JRA耐塩害・耐重塩害仕様 |
|         |  | 東芝キヤリア株式会社 |                              |