

## 東芝パッケージエアコン

## (空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力	kW	5.6<1.8～6.3>		室内機	形 名		ROA-AP637HJZ			
	顯 熱 比	-	0.80			外形寸法	装 高 さ		mm 714		
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.25				幅		mm 859		
	中間冷房標準能力	kW	2.6				奥 行		mm 309		
	中間冷房中温能力	kW	2.7				総 質 量		kg 49		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力	kW	1.5		室外機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準能力	kW	5.6<1.3～8.0>			圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力		kW 1.50		
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.63				極 数		6		
	中間暖房標準能力	kW	2.6				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	最小暖房標準能力	kW	1.5				冷 媒 制 御	(冷)		電子制御弁	
最大暖房低温能力	kW	6.2		(暖)		電子制御弁					
通年エネルギー消費効率	(注3)			送風装置	送 風 機			プロペラファン			
APF2015 (JIS B 8616:2015)	-	5.1 / 5.1			標 準 風 量			m <sup>3</sup> /min 50.0			
APF (JIS B 8616:2006)	-	4.7			電 動 機		kW 0.071				
冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.44 / 3.44			高 圧 ス イ ッ チ		MPa - -				
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz		機	低 圧 ス イ ッ チ		MPa - -		
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72		保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房標準	kW	0.535 / 0.535			ケースヒータ	W -		
			中間冷房中温	kW	0.460 / 0.460				定格騒音(音響パワーレベル)	(冷) dB 64	
		最小冷房中温	kW	0.240 / 0.240						(注4) (暖) dB 64	
		定格暖房標準	kW	1.54 / 1.54				運転音(音圧レベル)		(冷) dB 49	
		中間暖房標準	kW	0.500 / 0.500					(注5) (暖) dB 49		
	最小暖房標準	kW	0.270 / 0.270		I Pコード		IPX4				
	最大暖房低温	kW	2.37 / 2.37		設計圧力		高 圧 部		MPa 4.15		
	運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	9.45 / 9.45 8.46 / 8.46 13.4 / 13.4			低 圧 部		MPa 2.21		
	力 率	(冷) (暖)	%	91 / 91 91 / 91			冷媒・出荷時封入量		kg R410A・1.70		
	始 動 電 流	A	- / -		冷媒追加不要の最大実長		m 20				
室内ユニット コード 二 ッ ト	形 名		AIF-AP636H		冷  						