セット名称 AFSA06367JB
仕様表 （室内ユニット） AIF-AP636H
（室外機） ROA-AP637HSJ

床置スタンド
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6〈1.8～6.3〉
	顕熱比		-	0.80
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.29
	中間冷房標準能力		kW	2.7
	中間冷房中温能力		kW	2.8
	最小冷房中温能力		kW	1.7
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	6.3〈1.3～9.1〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.60
	中間暖房標準能力		kW	2.9
	最小暖房標準能力		kW	1.6
	最大暖房低温能力		kW	7.6
通年エネルギー消費効率		(注3)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.9 / 4.9
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.7
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.45 / 3.45
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.70 / 1.70
		中間冷房標準	kW	0.580 / 0.580
		中間冷房中温	kW	0.525 / 0.525
		最小冷房中温	kW	0.265 / 0.265
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	1.75 / 1.75
		中間暖房標準	kW	0.565 / 0.565
		最小暖房標準	kW	0.310 / 0.310
		最大暖房低温	kW	3.35 / 3.35
	運転電流	(冷)	A	9.44 / 9.44
		(暖)		9.72 / 9.72
		(最大)		19.0 / 19.0
	力率	(冷)	%	90 / 90
		(暖)		90 / 90
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIF-AP636H
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,750
		幅	mm	600
		奥行	mm	210
	総質量		kg	45
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量(注6) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	20.0 / 17.8 / 16.5 / 14.3 / 14.0
		電動機	kW	0.062
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置			室内ユニットに内蔵
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル)(注4) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	64 / 62 / 60 / 58 / 54
	運転音(音圧レベル)(注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	49 / 47 / 45 / 43 / 39
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP637HSJ
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	890
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	60
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.28
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	50.0
		電動機	kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル)(注4)	(冷)	dB	63
		(暖)		65
	運転音(音圧レベル)(注5)	(冷)	dB	46
		(暖)		48
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器		(注7)	20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	20
		配線用遮断器	A	20
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
		単線1.6mm		- / -
		単線2.0mm		12 / 12
		撚線3.5mm^2		14 / 14
		撚線5.5mm^2		22 / 22
		撚線8.0mm^2		32 / 32
		撚線14.0mm^2		56 / 56
		撚線22.0mm^2		88 / 88
		撚線38.0mm^2		- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社