

仕 様 表
RDA-AP2244HP / ROP-AP2246HS

パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式床置ダクト形)

項 目					仕 様	工場仕様	容 量 制 御		インバータ制御																	
冷房特性	定 格	冷 房	標 準	能 力 (注1) (kW)	比	20.0 (22.4)	使用範囲	冷 房	室内 乾 球 温 度 (℃)	-15～50 (注10)																
									室内 湿 球 温 度 (℃)	15～24																
暖房特性	中 間	冷 房	標 準	能 力 (注1) (kW)	比	-	保護装置	暖 房	室内 湿 球 温 度 (℃)	～27～15																
									室内 乾 球 温 度 (℃)	15～28																
A P F	A P F	2015	2006	-	-	-	設計圧力	高 圧 部 / 低 圧 部 (MPa)	4.15/2.21	IPX4 (室外ユニット)																
室内ユニット	形 状	装 色	名 称	RDA-AP2244HP	冷 媒 ・ R410A 出 荷 時 封 入 量 (注6) (kg)	5.90	冷 媒	ガ ス 側 口 径 (mm)	25.4 (1/2H材、肉厚1.0mm以上)	液 側 口 径 (mm)	9.5 (O材、肉厚0.8mm以上)															
												外 形 寸 法	高 さ (mm)	1820	幅 (mm)	890	奥 行 (mm)	540	配 管 長 さ	室外ユニット:上	最 大 相 当 長 (m)	-				
																							高 低 差 (m)	30	最 大 実 長 (m)	100
	電 源 (注4)	三 相 200V 50/60Hz	電 流 (A)	4.45 / 4.06	定 格 標 準 消 費 電 力 (kW)	0.77 / 0.95	力 率 (%)	50 / 68	始 動 電 流 (A)	46.6 / 41.0	空 気 熱 交 換 器	プレートフィンコイル														
													冷 媒 制 御 方 式	-	送 風 機 数	シロッコファン (ベルト駆動)	1	標 準 電 動 機 (kW)	1.5 (4P)	標 準 回 転 数 (rpm)	764 / 922	定 格 機 外 風 量 (m³/min)	63	定 格 風 量 時 最 大 機 外 静 圧 (Pa)	91 / 197	定 格 風 量 時 最 大 機 外 静 圧 (Pa)
	エ ア フ ィ ル タ	ロングライフ	運 転 調 整 装 置	ルームサーモスタット リモコンスイッチ 表示灯																						
					ド レ ン 口 径 (A)	PT25Aオネジ	騒 音 値	定 格 騒 音 (音響パワーレベル) (注9) (dB (A))	71 / 73	運 転 騒 音 (音圧レベル) (注5) (dB (A))	54 / 56	電 熱 装 置 (補 助 電 気 ヒ ー タ)	-													
	形 状	装 色	名 称	ROP-AP2246HS																						
					外 形 寸 法	高 さ (mm)	1550	幅 (mm)	1010	奥 行 (mm)	370	製 品 質 量 (kg)	141													
電 源 (注4)	三 相 200V 50/60Hz	冷 房	運 転 電 流 (A)	18.8 / 19.0										定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力 (kW)	5.98 / 6.05	力 率 (%)	92 / 92	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 (kW)	-							
					暖 房	運 転 電 流 (A)	18.3 / 18.1	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力 (kW)	5.93 / 5.87	力 率 (%)	94 / 94	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 (kW)	-													
最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 (注3) (kW)	7.68 / 7.59	始 動 電 流 (A)	-																							
				形 状	式	全密閉ロータリ式	台 数	1	電 動 機 (kW)	5.6	ケ ー ス ヒ ー タ (W)	-														
ア キ ュ ム レ ー タ ヒ ー タ (W)	-																									
		空 気 熱 交 換 器	プレートフィンコイル	冷 媒 制 御 方 式	電子制御弁	送 風 機	プロペラファン (直結駆動)	基 準 風 量 (m³/min)	152.5	電 動 機 (kW)	0.2+0.2															
騒 音 値	定 格 騒 音 (音響パワーレベル) (注9) (dB (A))											冷房	76/76	暖房	76/76	運 転 騒 音 (音圧レベル) (注5) (dB (A))	冷房	58/58	暖房	60/60						