# 仕　　様　　書

## RAS-E255P(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

| 形名 / 項目 | | | 室内 RAS-E255P(W)<br>室外 RAS-E255AP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | | 東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形) | | | | | |
| 機能による種類 | | | 冷房・暖房兼用 | | | | | |
| 冷房能力 | | 定格能力(kW) | 2.5<br>( 0.7～ 3.2) | | | | | |
| 暖房能力 | | 定格能力(kW) | 2.8<br>( 0.7～ 4.3) | | | | | |
| | | 低温能力(kW) | 3.1 | | | | | |
| ＣＯＰ | | 冷房時 | 3.97 | | | | | |
| | | 暖房時 | 4.63 | | | | | |
| | | 冷暖房平均時 | 4.30 | | | | | |
| 電気特性 | 電源 | 相 | 単相 | | | | | |
| | | (V) | 100V | | | | | |
| | | (Hz) | 50/60 | | | | | |
| | 合計 | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | 運転電流(A) | 7.41 | | 7.12(最大 15.0) | | － | |
| | | 消費電力(W) | 630( 155～ 860) | | 605( 170～ 1080) | | 955 | |
| | | 力率(%) | 85 | | 85 | | － | |
| | | 始動電流(A) | 7.41 | | | | | |
| 期間消費電力量 (kWh) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 期間合計 | |
| | | | 248 | | 567 | | 815 | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | | 5.8 | | | | | |
| 運転音<br>(音響パワーレベル)(dB) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| | | | 60 | 59 | 61 | 59 | － | － |
| 外形寸法 | | | 室内 | | | | 室外 | |
| | | 高さ(mm) | 250 | | | | 550 | |
| | | 幅(mm) | 790 | | | | 780 | |
| | | 奥行(mm) | 255 | | | | 290 | |
| 質量(kg) | | | 10 | | | | 28 | |
| 冷媒形名 | | | － | | | | R32 (GWP 675) | |
| 冷媒封入量(kg) | | | － | | | | 0.67 | |
| 圧縮機出力(W) | | | － | | | | 750 | |
| 送風機出力(W) | | | 30 | | | | 43 | |
| 風量切替段数 | | | 4(強　弱　微　しずか) | | | | 8(自動切替) | |
| コンセント・電源プラグ | | | 平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A | | | | 平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A | |
| 据付仕様 | 配管方式 | | ﾌﾚｱ | | | | | |
| | 内外接続配管径(mm) | 液側 | φ6.35 | | | | | |
| | | ガス側 | φ9.52 | | | | | |
| | 内外接続配線径(mm) | | φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本) | | | | | |
| | チャージレス長(m) | | 15 | | | | | |
| | 接続配管長(m) | | 20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加) | | | | | |
| | 落差(m) | | 10 | | | | | |
| | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、左後、右下、左下 | | | | | |
| 室内カラー | 記号 | | W | | | | | |
| | カタログ記載名 | | グランホワイト | | | | | |


1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年2月28日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

## (参考) JIS C 9612:2005による表示

| 期間消費電力量 (kWh) | | 冷房時 | | 暖房時 | | 期間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224 | | 640 | | 864 | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | 5.8 | | | | | |
| 運転音<br>(音圧レベル) | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| | 強風(dB) | 48 | 48 | 48 | 48 | － | － |
| | しずか(dB) | 28 | － | 29 | － | － | － |

東芝ライフスタイル株式会社


SC1E0097






| 適用機種 |
| --- |
| RAS-E225P(W) / RAS-E225AP |
| RAS-E255P(W) / RAS-E255AP |
| |
| |
| |


| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | SC1B17150 | | | |
| 品名 | 東芝ルームエアコン 配線図 | 尺度 | 図法 | 三角法 |

東芝ライフスタイル株式会社
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION














| 機種名 | プラグ形状 | 電源コード機外長(m) | 使用電源 |
|---|---|---|---|
| 225,255,285 クラス | ⑪ | 1.3 | 単相100V |
| 405 クラス | ⑪L | 1.3 | 単相100V |




据付場所に余裕のある場合は
アフターサービスのため
推奨寸法で据え付けてください。




| ワイヤレスリモコン型名 |
|---|
| WH-TA11EJ |


| 前面パネル色仕様 |
|---|
| (W)：グランホワイト |


(単位：mm)

| 適用機種 |
|---|
| RAS-E225P(W) |
| RAS-E255P(W) |
| RAS-E285P(W) |
| RAS-E405P(W) |


| 図面番号 | SC1A17190 |
|---|---|
| 品名 | 東芝ルームエアコン 外形図 |
| 尺度 | 図法 三角法 |

東芝ライフスタイル株式会社
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION










アンカーボルト取付寸法






室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
うち少なくとも２方向は
開放にしてください。





| 外観色 | シルキーシェード<br>(マンセル記号:1Y8.5/0.5) |
|---|---|

(単位：mm)

| 適　用　機　種 | 図面番号 | ＳＣ１Ｃ１７３３０ |
|---|---|---|
| RAS-E255AP | 品名 | 東芝ルームエアコン<br>外形図 |
| RAS-E285AP | 尺度 | ／ |
| RAS-E405AP | 図法 | 三角法 |

東芝ライフスタイル株式会社
TO$HIBA LIFE$TYLE PRODUCT$ & $ERVICE$ CORPORATION