仕　　様　　書

RAS-E255R(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名 / 項目			室内 RAS-E255R(W) 室外 RAS-E255AR					
名称			東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.5 (0.7～ 3.2)					
暖房能力		定格能力(kW)	2.8 (0.7～ 4.3)					
		低温能力(kW)	3.1					
ＣＯＰ		冷房時	3.97					
		暖房時	4.63					
		冷暖房平均時	4.30					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	7.41		7.12(最大 15.0)		－	
		消費電力(W)	630(155～ 860)		605(170～ 1080)		955	
		力率(%)	85		85		－	
		始動電流(A)	7.41					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			248		567		815	
通年エネルギー消費効率 APF			5.8					
運転音 (音響パワーレベル)(dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			60	59	61	59	－	－
外形寸法			室内			室外		
		高さ(mm)	250			550		
		幅(mm)	790			780		
		奥行(mm)	255			290		
質量(kg)			11			28		
冷媒形名			－			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			－			0.67		
圧縮機出力(W)			－			750		
送風機出力(W)			30			43		
風量切替段数			4(強　弱　微　しずか)			8(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A			平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		グランホワイト					


1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年2月28日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		224		640		864	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	48	48	48	48	－	－
	しずか(dB)	28	－	29	－	－	－


東芝ライフスタイル株式会社


SC1E0064





適用機種	RAS-E225R(W) / RAS-E255R(W) / RAS-E225AR / RAS-E255AR
図面番号	SC1B17050
品名	東芝ルームエアコン 配線図
尺度	
図法	三角法

東芝ライフスタイル株式会社
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION














機種名	プラグ形状	電源コード機外長(m)	使用電源
225,255,285 クラス	⑪	1.3	単相100V
405 クラス	⑪L	1.3	単相100V











ワイヤレスリモコン型名
WH-TA11EJ

据付場所に余裕のある場合は
アフターサービスのため
推奨寸法で据え付けてください。


前面パネル色仕様
(W)：グランホワイト


(単位：mm)

適用機種
RAS-E225R(W)
RAS-E255R(W)
RAS-E285R(W)
RAS-E405R(W)


図面番号	SC1A17110
品名	東芝ルームエアコン 外形図
尺度	図法 三角法

東芝ライフスタイル株式会社
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION








アンカーボルト取付寸法





室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
うち少なくとも２方向は
開放にしてください。














外観色	シルキーシェード (マンセル記号:1Y8.5/0.5)

(単位：mm)

適用機種		図面番号	SC1C17060			
RAS-E255AR		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	/	図法 三角法
RAS-E285AR						
RAS-E405AR						

東芝ライフスタイル株式会社
TO$HIBA LIFE$TYLE PRODUCT$ & $ERVICE$ CORPORATION