



形 名		TCB-HS2801D	
適合エアコン形名		MMD-※P224形／AID-※P224形	MMD-※P280形／AID-※P280形
標準加湿量 (kg/h)		2.9	3.4
圧力損失 (Pa/mmAq)		8	8
能力	定格風量 (m ³ /h)	3800	4800
条件	通気空気温湿	45℃ 15%RH	
外形寸法 (mm)		425H × 1443W × 299D	
加湿器本体質量 (kg)		12	
定格電源		単相AC200V 50/60Hz	
定格消費電力 (W)		20	
電気特性	電圧許容範囲	±10%以内	
	絶縁抵抗	100MΩ 以上	
	絶縁耐圧	AC1500V 1分間印加異常なし	
使用条件	周囲温度	加湿器本体 : 5～60℃ 90%RH以下 ヒューズボックス : 5～40℃ 80%RH以下	
	給水水質	市水、上水またはこれと同等のもの	
	給水圧力・温度	0.05～0.5MPa、5～30℃	
付 属 品		ストレーナー、接続配管(フレア)、断熱材、 入出力基板、据付説明書、取扱説明書	

※1 気化式加湿器を取り付ける場合は
点検口を設置してください。

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1804-01			
TCB-HS2801D		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品		尺 度	図 法	三 角 法
			外 形 図				
			気 化 式 加 湿 器				
		東芝キヤリア株式会社					

T24H1804-83