



	型　　名	ＳＦ－３３１ＤＥ－ＬＮＳ
	電　　源	単　　相　　100V　　，　　50/60Hz
	性　　能	庫内温度　５±２℃　(RT27℃，60%，0.2m/S以下)
	使用温度範囲	ＲＴ５～３２℃，ＲＨ６０％
	用　　途	日配，　飲料（ドリンク，乳酸飲料）
	有効内容積（Ｌ）	３３９
外	幅（mm）	８４８
	奥行（mm）	６００
寸	高さ［前高］（mm）	１９７２　［４１０］
内	幅（mm）	８０４
	奥行（mm）	３００（下段以外），３６３（下段のみ）
寸	高さ（mm）	１３７１
	棚　段　数	5段（取付ﾋﾟｯﾁ：15.5mm）‥‥底棚＋スライド棚４段
	棚　仕　様	スライド棚
	製品質量（ｋｇ）	１７２
冷	圧縮機型式	Ａ１（DS130A1FJ-24F） 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ
凍	使用冷媒	Ｒ４０４Ａ
サ	凝縮器	フィンドチューブ強制通風式
イ	冷却器	フィンドチューブ強制通風式
ク	除霜方式	オフサイクル除霜（温度復帰）
ル	凝縮用送風機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ２・プロペラファン：Φ２００×２
	冷却用送風機	・ＤＣモータ（２１Ｗ）・多翼ファン：φ２７０
	冷媒制御方式	電子膨張弁（ＰＭＶ）
	液インジェクション	無
	保護装置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出
内	内　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	外　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
外	側　　板	複層ガラス（3-6-3）
	棚	スライド式板金棚
装	棚傾斜角	水平
	断熱壁	成形ポリスチロール
	エアカーテン	シングルエアーカーテン
排水	ドレン蒸発機構	有，１段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板）
制	温度制御　制御方式	電子制御（能力可変インバータ制御）
御	ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御	無
	温度制御　温度調節	３～２２℃　１℃ｽﾃｯﾌﾟ　＜設定温度：５℃＞
	温度制御　温度表示	デジタル表示（緑）
	除霜制御方式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
	保護　吐出温度ﾘﾘｰｽ	吐出管温度異常上昇防止ﾚﾘｰｽ（ｺﾝﾌﾟ保護）
	保護　凝縮温度ﾘﾘｰｽ	凝縮温度異常上昇防止ﾚﾘｰｽ（ｺﾝﾌﾟ保護）
	保護　電流ﾘﾘｰｽ	ＩＰＤＵ・コンプ保護
	警報　異常点検表示	各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常
	警報　フィルタ目詰まり	ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度ｾﾝｻ感知）
	警報　ドレン点検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ　（ドレン皿水位電極感知）
	警報　庫内高低温警報	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅　（庫内温度ｾﾝｻ感知）
	警報　機械異常	全停止　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ　（吐出，凝縮器温度感知）
照	棚照明	無
	ｼｪｰﾄﾞ照明（天井）	ＬＥＤ照明　８Ｗ×１
明	上部庫内照明	無
諸	消費電力（W）100V	８５３
特	運転電流（A）100V	９．５
性		
	電源プラグ	単相100V　125V/15A
		ｺｰﾄﾞ長さ３ｍ（機外長）
	性能表示条件	周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０％　周囲風速：０．２ｍ／Ｓ以下 直射日光受けず
	付属品	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター，ｱﾝｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ，ﾌﾟﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ，ドレン皿
	ナイトカバー	有　（引出し方向⇒下から上）



		回　数REV.MARK
		年月日DATE
		承　認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記　事CONTENTS

変更REVISIONS

尺度SCALE　×

単位UNITS　mm

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
伏見 2013.09.12	伏見 2013.09.12
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
伏見 2013.09.12	石川 2013.09.12

東芝キヤリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

保管 REGISTERED

名称 TITLE
内蔵オープンショーケース
SF-331DE-LNS

図面番号DRAWING NO. T61H1316

変更回数 REV.MARK

配布先 PRESENT TO