






	型　　名	ＳＦ－３３３ＤＥ－ＬＮＳ
	電　　源	三　　相　　200V　　，　　50/60Hz
	性　　能	庫内温度　５±２℃　（RT27℃，60%，0.2m/S以下）
	使 用 温 度 範 囲	ＲＴ５～３２℃，ＲＨ６０％
	用　　途	日配，　　飲料（ドリンク，乳酸飲料）
	有 効 内 容 積 （ Ｌ ）	３３９
外	幅（mm）	８４８
	奥行（mm）	６００
寸	高さ［前高］（mm）	１９７２　［４１０］
内	幅（mm）	８０４
	奥行（mm）	３００（下段以外），３６３（下段のみ）
寸	高さ（mm）	１３７１
	棚　段　数	５段（取付ﾋﾟｯﾁ：15.5mm）‥‥底棚＋スライド棚４段
	棚　仕　様	スライド棚
	製品質量（ｋｇ）	１７２
冷	圧 縮 機 型 式	Ａ１（DS130A1FJ-24F） 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ
凍	使　用　冷　媒	Ｒ４０４Ａ
サ	凝　縮　器	フィンドチューブ強制通風式
イ	冷　却　器	フィンドチューブ強制通風式
ク	除　霜　方　式	オフサイクル除霜（温度復帰）
ル	凝 縮 用 送 風 機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ２・プロペラファン：Φ２００ｘ２
	冷 却 用 送 風 機	・ＤＣモータ（２１Ｗ）・多翼ファン：φ２７０
	冷 媒 制 御 方 式	電子膨張弁（ＰＭＶ）
	液 ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ	無
	保　護　装　置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出
内	内　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	外　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
外	側　　板	複層ガラス（3-6-3）
	棚	スライド式板金棚
装	棚 傾 斜 角	水平
	断　熱　壁	成形ポリスチロール
	エ ア カ ー テ ン	シングルエアーカーテン
排水	ド レ ン 蒸 発 機 構	有，１段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板）
制 温度制御	制　御　方　式	電子制御（能力可変インバータ制御）
	ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御	無
御	温　度　調　節	３～２２℃　１℃ｽﾃｯﾌﾟ　　＜設定温度：５℃＞
	温　度　表　示	デジタル表示（緑）
	除 霜 制 御 方 式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
保護	吐 出 温 度 ﾚﾘｰｽ	吐出管温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
	凝 縮 温 度 ﾚﾘｰｽ	凝縮温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
	電　流　レ　リ　ー　ス	ＩＰＤＵ・コンプ保護
警報	異 常 点 検 表 示	各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常
	フ ィ ル タ 目 詰 ま り	ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度ｾﾝｻ感知）
	ド　レ　ン　点　検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ　（ドレン皿水位電極感知）
	庫 内 高 低 温 警 報	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅　（庫内温度ｾﾝｻ感知）
	機　械　異　常	全停止　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ　（吐出，凝縮器温度感知）
照明	棚　照　明	無
	ｼｪｰﾄﾞ照明（天井）	ＬＥＤ照明　８Ｗ×１
	上 部 庫 内 照 明	無
諸特性	消費電力（Ｗ）200V	８４４
	運転電流（Ａ）200V	３．２
	電　源　プ　ラ　グ	三相200V　250V/16A　ｺｰﾄﾞ長さ3m（機外長）
	性 能 表 示 条 件	周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０％　周囲風速：０．２m／S以下 直射日光受けず
	付　　属　　品	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター，ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ，ﾌﾟﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ，ドレン皿
	ナ イ ト カ バ ー	有　（引出し方向⇒下から上）



回数REV.	MARK	承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
年月日DATE		伏見 2013.09.12	伏見 2013.09.12
承認APPROVED BY		設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
変更者REVISED BY		伏見 2013.09.12	石川 2013.09.12
記事CONTENTS		尺度SCALE ×	単位UNITS mm

変更REVISIONS

東芝キヤリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

保管 REGISTERED

名称 TITLE
内蔵オープンショーケース
SF-333DE-LNS

図面番号DRAWING NO. T61H1318

変更回数 REV. MARK

配布先 PRESENT TO